



CorePro LEDspot MV - GU10

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50000
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Laag	CorePro
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	265 lm
Lichtsterkte (nom.)	565 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorrigeerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	75,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	265 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lampstroom (nom.)	32 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDspot MV - GU10

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvorm PAR16 [PAR 2 inch]

Goedkeuring en toepassing


Energie-efficiëntieklasse F
Geschikt voor accentverlichting Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur 4 kWh
EPREL-registratienummer 391856

Productgegevens

Volledige productcode 871869672833800

Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
EAN/UPC - Product	8718696728338
Bestelcode	72833800
Lokale code	CSGU35W83036D-2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001217902
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Maatschets




Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour



Accent Lighting Spots

CorePro LEDspot MV - GU10

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

