



# MASTER Value LEDspot MV - GU10

## MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

De MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor toepassingen bij temperaturen tussen  $-20^{\circ}\text{C}$  and  $45^{\circ}\text{C}$ .
- Geschikt voor binnengebruik en in armaturen waarbij de lamphouder voldoende vrije ruimte (10mm) heeft.
- Niet geschikt voor gebruik in noodverlichtingsarmaturen of armaturen voor verlichting van in- en uitgangen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	25.000 hr
Lampvoet	GU10 [GU10]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	927
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	575 lm

Lichtsterkte (nom.)	850 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (nominiaal)	92,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van $90^{\circ}$ (nom.)	575 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

# MASTER Value LEDspot MV - GU10

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,2 W
Lampstroom (nom.)	33 mA
Overeenkomstig vermogen	80 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.88
Spanning (nom.)	220-240 V

## Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
-----------------------------	-------

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]
----------	--------------------

## Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	F
--------------------------	---

Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	391905
EU RoHS-conform	Ja

## Productgegevens


Full EOC	871869967541700
Productnaam voor bestelling	MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D
Bestelcode	67541700
Lokale code	67541700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002059502
Volledige productnaam	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D
EAN/UPC - Case	8718699675424

## Maatschets




Product	D	C
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D



# MASTER Value LEDspot MV - GU10

## Fotometrische gegevens



Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D

