



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie		Opstarttijd (nom.)	
Lampvoet	R7S [R7s]		0,5 s
Nominale levensduur	15.000 hr	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Schakelcyclus	50.000	Vermogensfactor (fractie)	0,8
Lighting Technology	LED	Spanning (nom.)	220-240 V
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere		
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	T-behuizing maximaal (nom.)	90 °C
Lichtstroom	1.600 lm		
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Regelsystemen en dimmers	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Lichtrendement (nominiaal)	114,29 lm/W		
Kleurconsistentie	<6	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Kleurweergave-index (CRI)	80	Lampvorm	Linear
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Goedkeuring en toepassing	
Line Frequency	50 to 60 Hz	Energie-efficiëntielabel	E
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Energiebesparend product	Ja
Energieverbruik	14 W	Geschikt voor accentverlichting	Nee
Lampstroom (nom.)	74 mA	Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh
Overeenkomstig vermogen	100 W	EPREL-registratienummer	465.216
		CE-markering	Ja
		EU RoHS-conform	Ja

CorePro LEDlinear MV

Productgegevens

Full EOC	871869657879700
Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Bestelcode	57879700
Lokale code	CR7S100WD830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10



Materiaalnummer (12NC)	929001243702
Volledige productnaam	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN/UPC - Case	8718696578803

Maatschets

C


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro LEDlinear MV

