

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Door de zeer klassieke vormgeving combineren de klassieke filament LED-lampen de bekende vorm van een klassieke kaars- en kogellamp met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een inspirerend product waarmee klanten een gezellige sfeer kunnen creëren. De MASTER LED-kaars- en kogellampen kunnen worden gedimd voor verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen. MASTER LED-lampen leveren aanzienlijke energiebesparingen, tot wel 30% meer in vergelijking met normale LED-lampen. Ook de lichtkwaliteit is uitstekend, en met een levensduur van 25.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	25.000 hr
Lampvoet	E14 [E14]

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warme gloed (WG)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2200 2700 K
Lichtrendement (nominaal)	138 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	0,9

Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
-------------------------------	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,4 W
Lampstroom (nom.)	24 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,6
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C

MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen


Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Glas
Lampvorm	BA35

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	1109143
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja


Productgegevens	
Full EOC	871951444949700
Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
Bestelcode	44949700
Lokale code	44949700
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929003013082
Volledige productnaam	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
EAN/UPC - Case	8719514449503

Maatschets




Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G



MASTER GLASS LED kaars- en kogellampen

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

