



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 1P+N, 4,5kA-6kA, B kar, 16A

SN201 L-B16

2CSS245101R0165

Generated on 23-6-2023

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSS245101R0165
Oude artikelnummer	SN201LB16
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	SN201 L-B16
Omschrijving	Installatieautomaat 1P+N, 4,5kA-6kA, B kar, 16A
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	23 dagen
GTIN code	8012542087755
Netto gewicht	0,11 Kilogram
Land van herkomst	IT

## Prijs

Bruto prijs	€ 30,20 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	F7

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,11 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	92 x 85 x 25 Millimeter
CBS nummer	85362010

Generated on 23-6-2023

## Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	B
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	4.5
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	0 - 60
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilinggraad:	2
Breedte in module-eenheden:	1
Inbouwdiepte (millimeter):	76
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0 - 10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0 - 16
Explosieveilig:	Nee



## Specificaties

Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
---------------------------	-----

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

