



Aardlekautomaat System pro M compact Aardlekautomaat 3P+N, B Kar, 20A, 300mA, 6kA A type

DS203NC B20 A300

2CSR256140R3205

Generated on 26-2-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CSR256140R3205
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS203NC B20 A300
Omschrijving	Aardlekautomaat 3P+N, B Kar, 20A, 300mA, 6kA A type DS203NC is een 3P+N aardlekautomaat in vier modules voor de bescherming tegen kortsluitstromen, overbelasting, aardfoutstromen, indirecte aanrakingen en aanvullende bescherming tegen directe aanrakingen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542305125
Netto gewicht	480 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 426,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FW

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	480 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,073 x 0,076 x 0,096 Meter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. (meet)stroom (ampère):	20
Nom. foutstroom (ampère):	0.3
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kiloampère):	10
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	B
Meeschakelende nul:	Ja
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Spanningstype:	AC
Breedte in module-eenheden:	4
High-immunity uitvoering:	Nee
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP2X
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Met vergrendelingsvoorziening:	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	25 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	25 - 25
Verliesvermogen (watt):	11.8
Montagewijze:	DIN-rail

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

