



# Installatieautomaat System pro M compact SNX201-C16 Installatie-automaat - 1+NP - C - 16 A

SNX201-C16

2CSS255301R0164

Generated on 26-2-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bestelnummer          | 2CSS255301R0164                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type                  | SNX201-C16                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Omschrijving          | SNX201-C16 Installatie-automaat - 1+NP - C - 16 A<br>De installatieautomaat uit de SNX201-serie is een 1P+N-apparaat in 1 module voor de beveiliging van stroomkringen tegen overbelasting en kortsluiting. De nul bevindt zich rechts. SNX201 maakt deel uit van het FlexLine-portfolio. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| GTIN code             | 8012542518952                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Netto gewicht         | 110 Gram                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 33,70 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026       |
| Conditiegroep | FW               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 110 Gram                  |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 17,6 x 85 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                  |

## Specificaties

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                   | C        |
| Aantal polen (totaal):                                      | 2        |
| Aantal beveiligde polen:                                    | 1        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                 | 16       |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                 | 230      |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère): | 6        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                   | 3        |
| Frequentie (hertz):                                         | 50 - 60  |
| Meeschakelende nul:                                         | Ja       |
| Spanningstype:                                              | AC       |
| Overspanningscategorie:                                     | 3        |
| Vervuilingsgraad:                                           | 2        |
| Breedte in module-eenheden:                                 | 1        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                  | 69       |
| Nevenapparaat mogelijk:                                     | Nee      |
| Beschermingsgraad (IP):                                     | IP20     |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                            | 500      |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                   | 4        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):      | -25 - 55 |
| Explosieveilig:                                             | Nee      |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                   | Nee      |
| Verliesvermogen (watt):                                     | 3.8      |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

