



Installatieautomaat System pro M compact

Installatieautomaat 1P+N, 4,5kA-6kA, C kar, 40A

SN201 L-C40

2CSS245101R0404

Generated on 30-5-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSS245101R0404
Oude artikelnummer	SN201LC40
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	SN201 L-C40
Omschrijving	Installatieautomaat 1P+N, 4,5kA-6kA, C kar, 40A De SN201-serie installatieautomaat is een 1P+N-apparaat in 1 module voor de beveiliging van stroomkringen tegen overbelasting en kortsluiting. De nul (N) bevindt zich rechts.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542089056
Netto gewicht	110 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 71,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2026
Conditiegroep	FU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	110 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,092 x 0,11 x 0,075 Meter
CBS nummer	85362010

Generated on 30-5-2026

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	40
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	4.5
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Breedte in module-eenheden:	1
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 16
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee



Specificaties

Verliesvermogen (watt):

7.5

Generated on 30-5-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

