



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 1P+N, 6kA-10kA, C kar, 25A

SN201-C25

2CSS255101R0254

Generated on 17-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CSS255101R0254
Oude artikelnummer	SN201C25
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	SN201-C25
Omschrijving	Installatieautomaat 1P+N, 6kA-10kA, C kar, 25A De installatieautomaat uit de SN201-serie is een 1P+N-apparaat in 1 module voor de beveiliging van circuits tegen overbelasting en kortsluiting. De nul bevindt zich rechts.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	8012542092155
Netto gewicht	110 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 81,60 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FU

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	110 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0,092 x 0,11 x 0,075 Meter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	25
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Breedte in module-eenheden:	1
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 10
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 16
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee

Specificaties

Verliesvermogen (watt):

4.4

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

