



Doos voor montage in wand/plafond Hafobox Centraaldoos voor gebruik in holle plafonds, 12 x 16/19/20 buis invoer met afneembaar bovendeksel

CHP60

1SPA007110F0650

Generated on 3-4-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPA007110F0650
ETIM Productklasse	EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond
ETIM Modelleerklasse	MC000250 - Centraaldoos rond (uitvoering 1)
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafobox
Type	CHP60
Omschrijving	Centraaldoos voor gebruik in holle plafonds, 12 x 16/19/20 buis invoer met afneembaar bovendeksel Centraaldoos CHP60 voor holle plafonds met royale binnenruimte, voorzien van buis invoeren 12 x 16/19/20 mm. Met afneembaar bovendeksel voor het aansluiten van voorbedrade flexbuis. Boormaat van $\varnothing$ 76 mm. Losse verhogingsring, kabelvergrendeling en luchtdicht insert zijn leverbaar. Centraaldoosdeksels CD/RV en CD/RVK passen op deze centraaldoos.
Status	Voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	3 kalenderdagen
GTIN code	8712507451576
Netto gewicht	0,114 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 499,00 per 100 PC
Ingangsdatum	23-01-2024
Conditiegroep	BD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	60 PC
Besteleenheid	60 PC
Bruto gewicht	0,114 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	160 x 160 x 75 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Vorm:	Rond
Uitvoering:	Enkel
Bouwvorm:	Centraaldoos
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Montagewijze:	Hol plafond
Koppelbaar:	Nee
Uitgerust met:	Geen
Diameter (millimeter):	76
Lengte (millimeter):	160
Diepte (millimeter):	62 - 62
Inwendige diepte (millimeter):	60
Voor aantal inbouwsokkels:	0
Met schroeven:	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19/20 mm
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	0 - 0
Buisvergrendeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP00
Breedte (millimeter):	160
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	12
Aantal meegeleverde tuiten:	12
Materiaal:	Kunststof

Specificaties

Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Kleur:	Blauw
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Luchtdicht:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele spruit
Speciale toepassing:	Geen
Uitvoering deksel:	Geen
Transparant deksel:	Nee
Geschikt voor wand-/plaatdikte (millimeter):	9.5 - 25

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Vorm	0	Rond	
Lengte 1 (millimeter)	0	60	L1
Lengte 2 (millimeter)	0	21.5	L2
Lengte 3 (millimeter)	0	21.5	L3
Materiaaldikte (millimeter)	0	2	s
Bouwworm	0	Centraaldoos	
Aantal invoeren	0	12	
Voor buisdiameter	0		D1
Diameter (millimeter)	0	76	D2
Diepte (millimeter)	0	61	D3
Hoogte 1 (millimeter)	0	42	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	20	H2
Insteeklengte (millimeter)	0	25.4	IL

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.
Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

