


HA407



Lastscheider 4-polig 160 A modulair compact, vlag M8

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21A	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	160 A
Kortsluit inschakelvermogen I _{cm} bij 415V AC volgens IEC 60947-3	5,88 kA
Nominale korteduurbestendigheid I _{cw} 1 s IEC 60947	4 kA
Nominale korteduurbestendigheid I _{cw} IEC 60947	4 kA

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	95 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	95 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	800 V
Nominale spanning U _e	380 - 415 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I _n	3,30 W
Totaal vermogensverlies onder I _N	9,90 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	72000 W

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)

IP00

Uitvoering

Pooltype

4P

Aantal polen

4

Bedieningselement

Korte draaihendel

Frequentie

Frequentie

50 - 60 Hz

Funcities

Is omkeerschakelaar

Nee

Uitvoering als noodstopinrichting

Nee

Uitvoering als hoofschakelaar

Ja

Uitvoering als werkschakelaar

Ja

Uitvoering als veiligheidsschakelaar

Ja

Uitvoering als lastscheider

Ja

Capaciteit

Aantal modules

8,50

Installatie, montage

Aandraaimoment

9 - 9,9 NM

Afmetingen

Hoogte

82,5 mm

Breedte

142 mm

Diepte

136 mm