



## Profielafdichtring Kabuflex

### productbeschrijving:



De profielafdichtring WD is een waterdichte afdichting van EPDM, in de kleur zwart.

Deze profielafdichtring WD wordt gebruikt voor elke buis, samen met de dubbele steekmof ZD, om een waterdichte verbinding van Kabuflex® buizen tot stand te brengen.



### bijzonderheden

De verbinding van Kabuflex met een dubbele steekmof en profielafdichtring WD is op elke buis waterdicht tot 0,5 bar.  
De afdichtring voor de types 40 tot 175 wordt gemonteerd in het tweede golfdal.  
Bij het type 200 moet de afdichtring beslist in het derde golfdal worden gemonteerd.

| art.nr.:   | type | inhoud | VPE | gewicht<br>VPE/kg |
|------------|------|--------|-----|-------------------|
| 199 80 040 | 40   | 1      | STK | 0,001             |
| 199 80 050 | 50   | 1      | STK | 0,002             |
| 199 80 063 | 63   | 1      | STK | 0,003             |
| 199 80 075 | 75   | 1      | STK | 0,010             |
| 199 80 090 | 90   | 1      | STK | 0,010             |
| 199 80 110 | 110  | 1      | STK | 0,020             |
| 199 80 120 | 120  | 1      | STK | 0,020             |
| 199 80 125 | 125  | 1      | STK | 0,020             |
| 199 80 145 | 145  | 1      | STK | 0,040             |
| 199 80 160 | 160  | 1      | STK | 0,050             |
| 199 80 175 | 175  | 1      | STK | 0,040             |
| 199 80 200 | 200  | 1      | STK | 0,062             |

Alle afmetingen zonder tolerantievermelding zijn uitsluitend ter informatie.



## Profielafdichtring Kabuflex

### toepassingsgebied

|                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| op stucwerk        | machines          |  |
| onder stucwerk     | heet asphalt      |  |
| op hout            | in cementdekvloer |  |
| <b>in de grond</b> | • in systeembouw  |  |
| in beton           | in de openlucht   |  |

### chemische eigenschappen

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>bestand tegen</b>         | verbrandingsgassen, bier, antivries, vruchtensappen, methanol |
| <b>beperkt bestand tegen</b> | foto-ontwikkelingsvloeistof, azijn, melk, zoutzuur            |
| <b>niet bestand tegen</b>    | benzine, diesel, stookolie, petroleum, zwavelzuur             |

### Hotline

De ontwikkeling van de techniek is niet te overzien. Daarom moeten elektrische installaties te allen tijde kunnen worden uitgebreid. Wanneer u nu al een omvangrijk systeem van lege buizen aanlegt, kunt u uw elektrische installaties op een later moment probleemloos uitbreiden. Daarmee bespaart u veel tijd, geld en moeite!

**Wij helpen u graag bij eventuele specialistische vragen. Directe informatie krijgt u van onze technisch adviseurs via +49 9525 88-8123**