

**KAE5064****VIERVOLDIGE KIT EXTRA MET MINI AUDIO, 5-DRAADS**

De kit bevat: vier audio Mini deurtelefoons art. 2702W, 1 transformator art. 1200, 1 deurstation voor 2/4 beldrukkers serie Extra art. ET5100, 4 enkele drukknoppen voor deurstation Extra art. ET9211. De kit kan worden uitgebreid met een extra deurtelefoon voor iedere gebruiker. Het deurstation is geschikt voor opbouw of inbouw, met behulp van de bij de kit geleverde accessoires.

AWARDS



KAE5064

VIERVOLDIGE KIT EXTRA MET MINI AUDIO, 5-DRAADS

PRODUCTS IN THE KIT



ET5100 DEURSTATION EXTRA 4+ N, ZONDER DRUKKNOPPEN

Audio-deurstation Extra met roestvast stalen afdekking en naamkader met achtergrondverlichting. Completeer het systeem met art. ET9211 (set van 4 beldrukken) of met art. ET9210 (set van 2 beldrukken). Het deurstation kan als opbouw of inbouw worden gemonteerd met de accessoires die bij het paneel worden meegeleverd. Systeem met traditionele bekabeling 4+N. Afmetingen (B x H x D): 95x165x6.5 mm (inbouw), 25 mm (opbouw).

ALGEMENE DATA	
Typologie	Monoblock
Inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja



KAE5064

VIERVOLDIGE KIT EXTRA MET MINI AUDIO, 5-DRAADS



2702W MINI AUDIO MET HOORN 2 DRUKKNOPPEN, TRADITIONEEL

Mini deurintercom voor traditioneel systeem met elektronische oproeptoon, deuropener knop en drukknop voor extra functies. Regeling belvolume en privacy-functie met 3-keuzeschakelaar. De activering van de privacy-functie wordt gesignaleerd door een rood lampje. Afmetingen: 105x191x28mm

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	190
Breedte (mm)	105
Diepte (mm)	28
Productkleur	Wit
Type behuizing	Kunststof
Gewicht van het product (g)	260
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Traditioneel systeem	Yes
----------------------	-----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	0.50mm, 0.5W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Voedingsspanning	15÷16VDC
Absorptie in stand-by (W)	3
Maximale absorptie (W)	6

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Serviceknoppen	Deurslot bedienings



KAE5064

VIERVOLDIGE KIT EXTRA MET MINI AUDIO, 5-DRAADS

HARDWAREFUNCTIES

Klemmen	S 2 3 4 P1 P2
Totale drukknoppen (n°)	2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	III
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Yes
Stil modus (Privacy)	Yes
Volumeregeling beltoon	Yes
Elektronische oproeptoon	Yes



KAE5064

VIERVOLDIGE KIT EXTRA MET MINI AUDIO, 5-DRAADS



1200 TRANSFORMATOR, 12 V AC, INGANG VAN 230 V AC

Transformator, 230V primair, 12 V/ 900 mA secundair voor continue gebruik. Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN module).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	230 VAC
Te monteren op DIN rail	Yes
Aantal DIN-modules (n°)	3
Max. opgenomen stroom (A)	0.9

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	95
Breedte (mm)	53
Diepte (mm)	65
Type behuizing	Kunststof
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Yes
Building Kit audio-/videosysteem	Yes
Simplebus 2 audiosysteem	Yes
Simplebus 1 audiosysteem	Yes
ViP-systeem	Yes
Kit audio-/videosysteem	Yes
Traditioneel systeem	Yes
Vereenvoudigd systeem	Yes

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	15
---------------------------------	----



KAE5064

VIERVOLDIGE KIT EXTRA MET MINI AUDIO, 5-DRAADS

ACCESSORIES



ET9151 INBOUWDOOS VOOR DEURSTATION EXTRA

Inbouwdoos voor deurstation Extra art. ET5200. Afmetingen 164,5x93,5x25 mm.



ET9161 WANDSTEUN VOOR DEURSTATION EXTRA

Wandbehuizing voor buitenpost serie Extra art. 5200. Afmetingen 94x164x19mm.



1229 ACCESSOIRE - EXTRA BEL

Extra bel, direct aan te sluiten via de aansluitklemmen S- en S+ van de grondplaten en/of vanaf de deurtelefoons. Voor wandmontage of montage op inbouwdoos 503. Afmetingen: 110x75x29 mm.