



8461I

KIT MET QUADRA EN ICONA, S2



2-draads Simplebus video-deurintercom kit, bestaande uit: 1 opbouw deurstation Quadra art. 4893M, 1 voedingseenheid art. 1209 en 1 handsfree kleurenmonitor Icona art. 6601W, 1 inbouwdoos art. 6117, 1 wandsteun art. 6620, 1 aftakblokje art. 1214/2C en 1 afsluitblokje art. 1216.

AWARDS




8461I

KIT MET QUADRA EN ICONA, S2

PRODUCTS IN THE KIT



4893M QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

Opbouwdeurstation, serie Quadra. Frontpaneel van solide aluminium, kleurencamera met groothoeklens en één led voor nachtverlichting. Mechanische toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproeptoetsen. Signaliseringsleds voor oproep verzenden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise-cancelling Voeding via buslijn. Afmetingen: 95x195x28 mm.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Hoogte (mm)	195
Breedte (mm)	95
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	300
Productkleur	Grijs RAL 9006, Zwart RAL9005
Wandmontage	Ja

COMPATIBELE SYSTEMEN

Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Yes
---	-----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/4" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.1
Kijkhoek (H x V - °)	85 x 72


8461I

KIT MET QUADRA EN ICONA, S2

CAMERAFUNCTIES

Gevoeligheid	0.1 (kleuren)
--------------	---------------

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Maximale absorptie (W)	8.25

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	4
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Yes
Microfoon volume	Yes

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

**8461I****KIT MET QUADRA EN ICONA, S2****BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

Deuropener	Yes
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Yes
Deur open signaalinvoer	Yes



8461I

KIT MET QUADRA EN ICONA, S2

**6620 WANDSTEUN VOOR ICONA-MONITOR**

Wandsteun voor Icona-monitor. Kleur wit. Afmetingen:
136.6x141.6x13.8mm.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	141.6
Breedte (mm)	136.6
Diepte (mm)	13.8
Gewicht van het product (g)	40

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	ABS
Productkleur	Wit RAL9003

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Yes
ViP-systeem	Yes

MONTAGE/INSTALLATIE

Wandmontage	Ja
-------------	----


8461I

KIT MET QUADRA EN ICONA, S2



6601W ICONA MONITOR, SIMPLEBUS 2

Kleurenmonitor voor inbouw (op doos art. 6117) of opbouw (met steun art. 6620) met 4,3 inch 16:9 scherm, handsfree full-duplex luidspreker en touch-sensitive bedieningselementen. Voor het regelen van de helderheid, het contrast, gespreksvolume en het volume van de beltoon. De beltoon kan worden gepersonaliseerd door uit meerdere beltonen te kiezen. Standaard geleverd met een deuropener toets, een toets om het geluid te activeren/deactiveren met bijbehorende signaleringsleds en 7 extra toetsen voor beeldoproep, privacy-functie en andere programmeerbare functies. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting en een extra bel. Compleet met 2 dipswitches met 8 standen voor het instellen van de gebruikerscode en het programmeren van de toetsen. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt voor 2-draads Simplebus2-systemen. Afmetingen 142,5x147x23mm.

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	147
Breedte (mm)	143
Diepte (mm)	23
Gewicht van het product (g)	500
Productkleur	Wit RAL9003, basis grijs RAL7001
Type behuizing	ABS, Glas
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Yes
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Yes
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Yes



8461I

KIT MET QUADRA EN ICONA, S2

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272

AUDIOFUNCTIES

Typologie	Handenvrij
Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (ø) x 20 (H)mm, 8 ohm, 2W
Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.11
Maximale absorptie (W)	14.8

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	5
Klemmen	L L - + CFP1 CFP2 S+ S- In1 In2
Uitneembare klemmen	Yes
Aantal ingangen (n°)	2

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Yes
Beltoonvolume	Yes
Schermhelderheid	Yes
Schermcontrast	Yes



8461I

KIT MET QUADRA EN ICONA, S2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Yes
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Yes
Stil modus (Privacy)	Yes
Beeldoproep	Yes
Intercom-oproepen	Yes
Ingang etagebel	Yes
Aanpasbare beltoon	Yes
Automatisch antwoord (handsfree)	Yes
Alarmoproepen verzenden	Yes
Actuatorregeling	Yes
Deur open signalering	Ja



8461I

KIT MET QUADRA EN ICONA, S2



1209 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT SIMPLEBUS2

Voedingseenheid 33 VDC voor Simplebus 2 kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	110÷240 VAC
Max. opgenomen stroom (A)	1.2
Te monteren op DIN rail	Yes
Aantal DIN-modules (n°)	6

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	106
Diepte (mm)	89
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Kit audio-/videosysteem	Yes
-------------------------	-----

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	37
---------------------------------	----



8461I

KIT MET QUADRA EN ICONA, S2



6117 INBOUWDOOS VOOR PLANUX-MONITOR, SMART-MONITOR, ICONA-MONITOR

Mogelijkheid voor het gebruik van het accessoire voor het kantelen van de monitor art.6122. Afmetingen: 132X132X50mm

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm)	132
Breedte (mm)	132
Diepte (mm)	50

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Zwart

MONTAGE/INSTALLATIE

Inbouwmontage	Ja
---------------	----



8461I

KIT MET QUADRA EN ICONA, S2

**1216 LIJNAFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS2**

Dit afsluitblokje wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische manual. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888 of art. 4888C

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Yes
---------------------------------	-----

**8461I****KIT MET QUADRA EN ICONA, S2****ACCESSORIES****4793MC CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN**

Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

**4793MB ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN**

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

**4793MA ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN**


Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen

**4791 QUADRA AFDEKRAAM**

Aluminium adapter plaat voor het plaatsen van een Quadra entreepaneel op de inbouwdoos van diverse fabricaten. Afmetingen: 137mm x 235mm x 3mm.

**4792 REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION**

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen (B x H x D): 99 x 210 x 41 mm.

**1217 NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA**

Kit met 10 vellen etiketten voor printen naamkaders Quadra deurstation

**8461I****KIT MET QUADRA EN ICONA, S2****ACCESSORIES****1405****DEURSELECTOR VOOR 2 INGANGEN QUADRA. S2**

Module deurselector audio/video voor audio/video kit-systemen. Te gebruiken voor installaties met maximaal 2 ingangen met deurstation Quadra. Voeding via buslijn. Afmetingen: 35x90x58mm (2 DIN-modules).

**1235A****SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS**

Speciale software voor het maken en afdrukken van naamkaders en informatie kaders voor deurstations Ikall, Vandalcom, Quadra en 316 Analog. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1217, 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload

**1409****MODULE VOOR EXTERNE CAMERA'S. SIMPLEBUS 2**

Externe cameramodule voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Voor het beheer van het videosignaal afkomstig van 3 kleuren camera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het deurstation. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop. Voeding 12 Vac of 20 Vdc. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).

**1404****DIGITAAL WISSELCONTACT SIMPLEBUS2**

Module deurselector audio/video voor digitale Simplebus 2-systemen. Te gebruiken voor installaties met meerdere ingangen. Voeding via buslijn. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).

**8461I****KIT MET QUADRA EN ICONA, S2****ACCESSORIES****1229A ACCESSOIRE - EXTRA BEL. S2**

Accessoire extra bel. Direct aan te sluiten op de Buslijn. Hiermee kan de oproeptoon en de volumeregeling beltoon worden ingesteld, met privacyfunctie, voorzien van dipswitch voor programmering van de gebruikerscode, ingangsklemmen voor oproep van etagebel en een extra bel. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Afmetingen 125x95x24mm.

**6612 BUREAUSTEUN VOOR ICONA-MONITOR**

Bureausteun met instelbare kanteling om de monitor om te bouwen tot tafemodel. Compleet met 1 kabel van 2m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 145x190x120mm

**6118 HOLLEWAND ACC. SET VOOR PLANUX, SMART, ICONA**

Accessoire voor installatie van de Planux-, Smart- en Icona-monitor in gipswanden ("hollewand") zonder gebruik van de inbouwdoos art. 6117.

**1256 ACTUATOR RELAIS. SIMPLEBUS 1 EN 2**

Intelligente module om het ingebouwde relais (12÷24 VAC/VDC - 10A max) aan te sturen voor verschillende toepassingen. Voor de methoden en functies verwijzen wij naar de aanwijzingen in de technische documentatie. Kan in ieder Simplebussysteem worden gebruikt. Voeding: 12 VAC of 20 VDC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modules). Lijnaftakblokje art. 1214/2C meegeleverd.