

**6701W****MINI VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR MET HOORN SB2**

Kleurenmonitor voor opbouw met hoorn, 4,3-inch 16:9 scherm. Regeling van helderheid en contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 4 soft touch toetsen voor openen van de deur, beeldoproep, centrale-oproep en privacyfunctie en led-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 4 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6733W. Voorzien van 2 DIP-switches met 8 standen voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Simplebus 2-systeem. Afmetingen 175x160x22 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO


6701W
MINI VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR MET HOORN SB2
ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	160
Breedte (mm)	175
Diepte (mm)	22
Gewicht van het product (g)	600
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Ja

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (Ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	22÷34 VDC (Bus)
Absorptie in stand-by (W)	0.13
Maximale absorptie (W)	7.3

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.


6701W

MINI VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR MET HOORN SB2

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Capacitieve
Serviceknoppen	Deurslot bedienings, Stille (Privacy), Deur open
Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies	2 (6 met accessoire art. 6733W)
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Uitneembare klemmen	Ja

INSTELLINGEN

Beltoonvolume	Ja
Schermhelderheid	Ja
Schermkleur	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75
Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Ja
Stil modus (Privacy)	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar portierscentrale	Ja
Intercom-oproepen	Ja
Ingang etagebel	Ja
Aanpasbare beltoon	Ja

**6701W****MINI VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR MET HOORN SB2****ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN**

Alarmoproepen verzenden	Ja
Actuatorregeling	Ja
Meerdere adressen	Ja
Deur open signalering	Ja

**6701W****MINI VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR MET HOORN SB2****ACCESSOIRES****6712A BUREAUSTEN MINI MONITOR HOORN, S2**

Accessoire voor installatie met bureausteen van de monitor Mini met hoorn, Simplebus 2-systeem.

**6711WS KLEIN AFDEKRAAM VOOR MINI MONITOR MET HOORN**

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij vervanging van de Magis of Genius video-deurintercom. Kleur wit. Afmetingen: 230x220x3mm.

**6719W OPBOUW.VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI HS 2-DRAADS**

Opbouwrand voor Mini-monitor met hoorn, voor het invoeren van kabels die op de muur liggen.

**6711W AFDEKRAAM VOOR MINI-MONITOR MET HOORN. KLEUR WIT.**

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij vervanging van de Magis of Genius video-deurintercom. Inclusief beugel art. 6710. Kleur wit. Afmetingen: 300x270x3 mm.