

**LS8701****VIDEO-DEURINTERCOM LOGOS MET HOORN 4.3. SB2**

Logos opbouw video-deurintercom met hoorn en kleurenscherm van 4,3". Systeem Simplebus 2. De monitor is voorzien van 4 programmeerbare, mechanische drukknoppen die geconfigureerd zijn voor activering van de meest gebruikte functies: elektrisch slot, oproep naar centrale, relaissturing en beeldoproep. Aan de kant van de video-deurintercom zijn de drukknoppen aanwezig voor inschakeling van de stille modus met bijbehorende visuele en grafische signalering en drukknoppen om naar het menu en de navigatie te gaan. Vanuit het menu is het onder andere mogelijk helderheid, contrast, kleur en oproeptoonvolume in te stellen. Voor de oproeptoon is er keuze uit verschillende beltonen. De middelste drukknoppen van elke rij zijn voorzien van braille-tekens voor slechtzienden. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. De ingang voor de oproep van etagebel kan ook worden geconfigureerd voor het op afstand beheren van de deuropenerknop, een relaissturing (algemeen of met code) of voor het verzenden van een paniekoproep. De video-deurintercom is uitgerust met een NFC-verbinding zodat het apparaat volledig door de installateur kan worden geprogrammeerd via een smartphone met de MyComelit app, ook wanneer de video-deurintercom uitgeschakeld is. Dit geldt dus niet voor de oproepen van de eindgebruiker. De metalen muurplaat, die een stevige en robuuste bevestiging garandeert, en het aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C worden meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 186 x 180 x 35



LS8701

VIDEO-DEURINTERCOM LOGOS MET HOORN 4.3. SB2

mm.


LS8701
VIDEO-DEURINTERCOM LOGOS MET HOORN 4.3. SB2
ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	180
Breedte (mm)	186
Diepte (mm)	35
Gewicht van het product (g)	610
Productkleur	Wit RAL9003
Type behuizing	ABS, PMMA
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Yes
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Yes
Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209	Yes

DISPLAY

Display grootte (")	4.3
Type display	TFT
Beeldverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	480x272
OSD menu	Ja

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	6mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	40 (ø) x 5.1 (H)mm, 100 ohm, 0.25W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbuss
--------------	------------------------------------


LS8701

VIDEO-DEURINTERCOM LOGOS MET HOORN 4.3. SB2

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	0.02
Maximale absorptie (W)	6.6

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Totale drukknoppen (n°)	4
Kleur van achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	L L CFP CFP
Uitneembare klemmen	Yes
Aantal ingangen (n°)	1

INSTELLINGEN

Beltoonvolume	Yes
Schermhelderheid	Yes
Schermcontrast	Yes
Schermkleur	Yes

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Gebruikersfuncties programmeren via het OSD-menu	Yes
Installateurfuncties programmeren via het OSD-menu	Yes
Functieprogrammering via NFC en MyComelit-app	Yes

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 75



LS8701

VIDEO-DEURINTERCOM LOGOS MET HOORN 4.3. SB2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Milieuklasse	I (B1)
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Yes
Automatische deuropening op oproep (Dokter)	Yes
Stil modus (Privacy)	Yes
Beeldoproep	Yes
Oproep naar portierscentrale	Yes
Intercom-oproepen	Yes
Selectieve intercom	Yes
Paniekoproep	Yes
Ingang etagebel	Yes
Aanpasbare beltoon	Yes
Actuatorregeling	Yes
Deur open signalering	Ja
Geluidssignalen	Yes
Optischesignalen	Yes