

**4681****AUDIO-/VIDEO-UNIT 2 DRADEN**

Audio/video-unit in kleur voor 2-draadssysteem met klemmen en vanaf de voorzijde draaibare kleurencamera met led-verlichting. Compleet met aansluitblok en digitaal audiobeheersysteem met echo-cancelling, waterdichte luidspreker en electret-microfoon, luidsprekervolume regelbaar aan de voorzijde. Uitgerust met microprocessor en DIP-SWITCH met 8 posities voor de programmering van de gebruikersnamen. Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Ingebouwde elektronische deurslotbediening (3A) met extra C-, NC- en NO-relaiscontacten van 10 A. Deuropener met timer en signalering 'deur open'. Compatibel met voedingseenheid art. 1210. Afmetingen: 102x55x38 mm.



4681

AUDIO-/VIDEO-UNIT 2 DRADEN

ALGEMENE DATA

Typologie	Audio- en video-unit
Hoogte (mm)	55
Breedte (mm)	102
Diepte (mm)	43
Productkleur	Wit
Gewicht van het product (g)	180
Type behuizing	ABS

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Yes
---	-----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	Ja
Luidspreker	Ja
Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/3" CMOS
Gevoeligheid	0.35 (F2.0 / 50IRE)
Richtbare camera	Vertical

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbuss, Externe voeding
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	1.8
Maximale absorptie (W)	5.7

HARDWAREFUNCTIES


4681

AUDIO-/VIDEO-UNIT 2 DRADEN

Klemmen	L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO
Uitneembare klemmen	Yes
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Yes
---------------------------	-----

PROGRAMMEERMODUS

Handmatige programmering (via Dip Switch)	Yes
---	-----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Yes
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Yes
Deur open signaalinvoer	Yes
Visuele indicaties van systeemstatus	Yes
Akoestische signalen van systeemstatus	Yes
Spraaksynthese van systeemstatus	Yes