


**UT2010VC****AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS2**

Audiomodule voor de aansluiting van een analoge externe camera met PAL-standaard voor Ultra deurstation, systeem Simplebus2. Te gebruiken in systemen met voeding art. 1210/1210A. Eenvoudig te installeren en te configureren dankzij de smart programmering van de drukknoppen. Schemersensor voor automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale, omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een zeer betrouwbaar audiogeluid. Akoestische/visuele signaleringen voor de diverse programmeerbare functies. Geschikt voor 2 drukknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele drukknop of dubbele drukknop, vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of uit aluminium. Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden. Afmetingen: 1 module Ultra. ULTRA, het nieuwe, technologisch meest geavanceerde deurstation met optimaal installatiegemak. Beschikbaar als inbouw (steekt slechts 10 mm uit de wand) of als opbouw (steekt slechts 35 mm uit de wand). Afmetingen: 100x90x35mm

AWARDS



UT2010VC

AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS2

ALGEMENE DATA

Typologie	Modulaire
Hoogte (mm)	90
Breedte (mm)	100
Diepte (mm)	35
Productkleur	Aluminium, Zwart RAL9005, Doorzichtig
Gewicht van het product (g)	265
Type behuizing	Polycarbonaat, Aluminium legering
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Yes
---	-----

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	MEMS digitale audio-sensor, omnidirectioneel
Luidspreker	28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	1.5
Maximale absorptie (W)	4

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	2
Kleur van achtergrondverlichting	Wit, Uit
Klemmen	L L V+ V- COM NC NO SE+ SE-/GND RTE TX- TX+ RX- RX+



UT2010VC

AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS2

HARDWAREFUNCTIES

Aantal ingangen (n°)	1
Aantal uitgangen (n°)	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm)
Communicatiepoorten	Micro-USB
Schemersensor	Yes

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Yes
Microfoon volume	Yes
Helderheid achtergrondverlichting	Yes

PROGRAMMEERMODUS

Handmatige programmering (via Dip Switch)	Yes
Software ViP Manager	Yes

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP65
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Yes
Aantal hulprelais (n°)	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Yes



UT2010VC

AUDIOMODULE EXTERNE CAMERA ULTRA SIMPLEBUS2

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deur open signaalinvoer	Yes
Visuele indicaties van systeemstatus	Yes
Akoestische signalen van systeemstatus	Yes
Spraaksynthese van systeemstatus	Yes