



UT9270

TOUCHSCREEN-MODULE ULTRA



Touchscreen-module voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Bluetooth-verbinding voor het beheren van de namen in het namenregister via de MyComelit app van de installateur. Gebruiksvriendelijke grafische interface, voor de personalisering van de drukknop-interface voor directe oproepen naar de centrale, commerciële activiteiten (met bijbehorende logo's), activering van een opening of van verlichting of weergave van berichten voor de bewoners. Kan worden gebruikt als numerieke toetsenbordmodule voor een directe oproep naar een gebruiker als de code bekend is of voor de functie toegangscontrole met activering van de uitgangen van de audio- of audio/videomodules en van de systeemrelais. Capacitief HD 5" display met slagvast glas en selecteerbaar thema (wit of zwart). Uitgerust met Wiegand-uitgang voor de communicatie met toegangscontrolesystemen. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaarten. Automatische regeling van de achtergrondverlichting via de schemersensor van de audiomodule of gecombineerde audio/videomodule. Afmetingen: 2 modules Ultra.

AWARDS

DESIGN
MILANO



UT9270

TOUCHSCREEN-MODULE ULTRA

ALGEMENE DATA

Typologie	Modulaire
Hoogte (mm)	180
Breedte (mm)	100
Diepte (mm)	35
Gewicht van het product (g)	200
Type behuizing	Polycarbonaat
Productkleur	Zwart RAL9005
Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Yes
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Yes
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Yes
Audio/video Simplebus 1	Yes
Audio Simplebus 1	Yes
ViP	Yes

DISPLAY

Type scherm	LCD, grafische
Display grootte (")	5
Touch screen	Ja, capacitief
Resolutie (pixel)	800x480

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbuss
Voedingsspanning	33VDC



UT9270

TOUCHSCREEN-MODULE ULTRA

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Absorptie in stand-by (W)	2.85
Maximale absorptie (W)	3.3

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Digitaal
Type knoppen	Capacitieve
Kleur van achtergrondverlichting	Wit, Zwart
Klemmen	GND D0 D1 IN D2- D2+ D1+ D1- GND
Geïntegreerde proximity-lezer	RFID Mifare Classic
Communicatiepoorten	Micro-USB, RS485, 1 x Wiegand, Ethernet

INSTELLINGEN

Achtergrondverlichting display	Yes
--------------------------------	-----

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Bluetooth	Yes
Type LAN-netwerk	Ethernet 10 Mbit/s
IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch
Wiegand	Toegangscode: 26 bits max (4 bits voor elk cijfer, 2 pariteitsbits, big endian). Comelit-kaarten/keys: 34 bits max (32 payload-bits, 2 pariteitsbits, big endian), Maximale afstand: 150m (UTP cat. 5 kabel), QR-code: 34 bits max (32 payloadbits, 2 pariteitsbits, big endian)

PROGRAMMEERMODUS

Software ViP Manager	Yes
----------------------	-----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP65
Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55



UT9270

TOUCHSCREEN-MODULE ULTRA

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Yes
Toegangscontrole via proximity-lezer	Yes
Toegangscontrole via deuropenercode	Yes
Aantal registreerbare gebruikers (n°)	4000
Aantal deuropenercodes (n°)	4000
Aantal registreerbare proximity-sleutels	4000
Visuele indicaties van systeemstatus	Yes
Datum/tijdweergave	Yes
Aanpasbaar welkomstbericht	Yes
	Yes
Afbeelding van de knop te personaliseren	Yes