

**IPNVR004A08PBSL****NVR 4KAN, 8MP, POE, AI, GEEN HDD**

Netwerk videorecorder (NVR) voor 4 IP-kanalen (4 PoE), resolutie max 8MP, videocompressie H.265 /H.264, dual streaming, bandbreedte 40Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de verbonden camera's. Kentekendatabase. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Inclusief 48V voedingseenheid Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.



IPNVR004A08PBSL

NVR 4KAN, 8MP, POE, AI, GEEN HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	4 PoE (4K/5MP/4MP/3MP/2MP/HD)
Hoofd video-uitgangen	1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz)
Audio-ingangen/uitgangen	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Videocompressie	H.264, H.265
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@8MP
Extra harde schijven (SATA)	1 (8TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Besturingssysteem	Linux embedded
Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Opnametype	Dual streaming
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@4K, 4@FULL-HD
Ondersteunde protocollen	DDNS, Comelit DNS, DHCP, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Toekenning IP	Handmatig, DHCP
Versleutelde verzending	HTTPS, SSL, RSA+AES
Maximumbandbreedte (Mbps)	40
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	5
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Parkeerbeheerfunctie, Alarmsysteemfunctie

FUNCTIES

Bewegingsdetectie (zones)	396
Anti-manipulatie	Yes
Privacyzones (n°)	4



IPNVR004A08PBSL

NVR 4KAN, 8MP, POE, AI, GEEN HDD

FUNCTIES

Verlies videosignaal	Yes
Log systeem op afstand	Ja
E-mailberichten	Yes
Opname voor gebeurtenis	5s

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 4xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Yes

ALGEMENE GEGEVENS

Stroomverbruik max (W)	6
Maximale absorptie per POE-poort (W)	13
POE total power (W)	40
Maximale afstand in lange-afstandsmodus (CAT5e/CAT6) (m)	180
Voedingsspanning	100÷240, 50÷60Hz
Hoogte (mm)	52
Breedte (mm)	300
Diepte (mm)	248
Gewicht van het product (g)	800
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse
Back-up systeem	USB 2.0