

**IPNVR008A08PBSL****NVR 8KAN, 8MP, POE, AI, GEEN HDD**

Netwerk videorecorder (NVR) voor 16 IP-kanalen (8 PoE), resolutie max 8MP, videocompressie H.265 /H.264, dual streaming, bandbreedte 160Mbps. Ondersteunt alle DVA video-analysefuncties van de verbonden camera's. Gezichten- en kentekendatabase. Compatibel met de browsers: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alarmingangen/-uitgangen. Bediening op afstand via APP Comelit CCTV en software Comelit CCTV Manager. Inclusief 48V voedingseenheid Deze NVR maakt verbinding met de servers van Comelit die beveiligd worden door AWS-diensten.



IPNVR008A08PBSL

NVR 8KAN, 8MP, POE, AI, GEEN HDD

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Video-ingangen	16 (8 PoE, 4K/5MP/4MP/3MP/2MP/HD)
Hoofd video-uitgangen	1 (VGA - 1920x1080@60Hz), 1 (HDMI - 4K@30Hz)
Audio-ingangen/uitgangen	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Ingangen/uitgangen alarm	8/4
Videocompressie	H.264, H.265
Frame rate tijdens afspelen / opnemen	30fps@8MP
Extra harde schijven (SATA)	2 (2x8TB max)

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Besturingssysteem	Linux embedded
Opname methoden	Automatisch, handmatig, geprogrammeerd, evenement
Opnametype	Dual streaming
Maximum aantal kanalen gelijktijdig gespeeld	1@4K, 4@FULL-HD
Ondersteunde protocollen	DDNS, Comelit DNS, DHCP, NTP, PPPoE, SMTP, TCP/IP, UPnP, ONVIF
Toekenning IP	Handmatig, DHCP
Versleutelde verzending	HTTPS, SSL, RSA+AES
Maximumbandbreedte (Mbps)	160
Remote beheer via browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Afstandsbediening via software	Comelit CCTV Manager
Live kijken/terugzien via mobiel	APP Comelit CCTV
Gelijktijdig verbonden gebruikers	5
Belangrijkste functies	Video-analyse (alleen met speciale camera's), Parkeerbeheerfunctie, Alarmsysteemfunctie

FUNCTIES

Bewegingsdetectie (zones)	396
Anti-manipulatie	Yes



IPNVR008A08PBSL

NVR 8KAN, 8MP, POE, AI, GEEN HDD

FUNCTIES

Privacyzones (n°)	4
Verlies videosignaal	Yes
Log systeem op afstand	Ja
E-mailberichten	Yes
Opname voor gebeurtenis	5s

HARDWARE-SPECIFICATIES

Type aansluitingen/poorten	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 8xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS485
----------------------------	--

ALGEMENE GEGEVENS

Stroomverbruik max (W)	16
Maximale absorptie per POE-poort (W)	13
POE total power (W)	80
Maximale afstand in lange-afstandsmodus (CAT5e/CAT6) (m)	180
Voedingsspanning	100÷240, 50÷60Hz
Hoogte (mm)	45
Breedte (mm)	380
Diepte (mm)	268
Gewicht van het product (g)	1700
Type behuizing	Metalen
Productkleur	Zwart
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90
Meegeleverde accessoires	Stroomvoorziening, Mouse, Rack montagebeugels
Back-up systeem	USB 2.0