

**IPTCAMA05Z02A****IP TURRET CAMERA 5MP 2,8-12MM****ADVANCE
SERIE**

Turret IP-camera voor perimeterbeveiliging serie Advance, gemotoriseerde lens van 2,8-12 mm met autofocus, resolutie 5MP@20 fps, functie High Frame Rate wordt ondersteund (2MP@60 fps). IR-led met bereik van 50 meter, compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G). High Frame Rate (60fps) wordt alleen ondersteund door de NVR's van de serie Advance 32/64/128ch. Video-analysefuncties: Scènewise detectie, detectie van videosabotage, detectie lijnoverschrijding (onderscheid tussen personen/voertuigen), detectie ingang / uitgang / inbraak in zone (onderscheid tussen personen/voertuigen). WDR 120Db, compressie Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, SD-sleuf (max 128GB). Audio: ingebouwde microfoon en luidspreker, 1 audio in / 1 out. Licht- en geluidsalarm (luidspreker en knipperende led als afschrikfunctie). Alarmen: 1in/1out. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE. Compatibele accessoires: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.



IPTCAMA05Z02A

IP TURRET CAMERA 5MP 2,8-12MM

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.7" CMOS
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12
Horizontaal gezichtsveld (°)	92.7÷29.8
Verticaal gezichtsveld (°)	26÷53
Elektronische sluiters (s)	1/25÷100000
Optische zoom camera	4x
Digitale zoom camera	16x
Gevoeligheid	0 (led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50 (AGC OFF)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit Advance VMS
Resolutie video	1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2592x1520 (4MP), 2592x1944 (5MP), CIF, D1, 3MP

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG
Beeldsnelheid	30fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Bijwerking firmware via internet	Yes
Gelijktijdig verbonden gebruikers	6 (live)
Veiligheid van het netwerk	Multi-user autorisatie, HTTPS, AES-codering, RTSP-verificatie.
Kijker op afstand van browser	Internet Explorer
Live kijken/terugzien via mobiel	app Comelit Advance (Android, iOS)

FUNCTIES



IPTCAMA05Z02A

IP TURRET CAMERA 5MP 2,8-12MM

Belangrijkste functies	Twee-weg audio met microfoon en luidspreker geïntegreerde, Meertalige OSD-menu
Bewegingsdetectie (zones)	396
Videoanalyse	Lijn kruising, voer gebied in, Detectie van scèneverandering
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
Titel camera	Yes

HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	3 led arrays / 50m (Smart IR)
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-Codering	IP67
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Audio-ingangen/uitgangen	1 Line In of 1 microfoon / 1 Line Out+1 luidspreker (G.711u)
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (128GB max)

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	11.5
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Absorptie met PoE-voeding (W)	15
Diameter (mm)	111.5



IPTCAMA05Z02A

IP TURRET CAMERA 5MP 2,8-12MM

ALGEMENE GEGEVENS

Hoogte (mm)	100
Gewicht van het product (g)	640
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	Turret
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95