

# Dimmer LED

DIM-01



Dimmer LED is een universele dimmer met twee aparte ingangen. Het product kan draadloos worden bediend via de app of andere producten van Plejd.


- Tot 300 VA.
- Twee ingangen, voor bediening met bijvoorbeeld een pulsdrukker of bewegingssensor.
- Instelbaar minimum-, maximum- en startniveau.
- Tijdfuncties, zoals een astronomische klok en weektimers.
- Activeer scènes vanaf uw smartphone of tablet of met een pulsdrukker.

Dit product wordt geïnstalleerd in de inbouwdoos achter de pulsdrukker/deksel of met een Mounting Clip, MNT-01 (niet inbegrepen) op de muur of DIN-rail.

## Last

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Halogeen/gloeilamp (230 V)                    | 0-300 W  |
| LED-lichtbron/driver (230 V faseafsnijding)   | 0-200 VA |
| LED-lichtbron/driver (230 V faseaansnijding)  | 0-100 VA |
| Elektronische transformatoren (12 V halogeen) | 0-300 VA |

Niet gebruiken met: tl-buizen, conventionele transformatoren of energiezuinige lampen.



## NETSPANNING

230 V/50 Hz

## VERMOGEN IN STAND-BY

0,3 W

## EXTERNE BEDRIJFSTEMPERATUUR

-20 tot +35 °C

## AFMETINGEN

46x46x18 mm

## KABELDOORSNEDE

Aansluitingen: 0,5-4,0 mm<sup>2</sup>

## TYPE LAST

Faseafsnijding (trailing edge)  
Faseaansnijding (leading edge)

## BEVEILIGING

Softwarematige oververhittingsbeveiliging  
Hardwarematige oververhittingsbeveiliging  
Softwarematige overbelastingsbeveiliging

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## DRAADLOOS BEREIK

Ca. 10 m binnen.  
De mesh-technologie van Plejd breidt het bereik uit doordat de apparaten met elkaar kunnen communiceren.

