

ECO-DIM.01

- ✓ 0-300W (RC) / 0-150W (RL) led
- ✓ Universeel: Fase aan- en afsnijding (RLC)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdekmaterialen
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Geschikt voor wisselchakeling & kruisschakeling
- ✓ Geschikt voor alle dimbare led lampen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.01
VERMOGEN	RL: 0-150W , RC: 0-300W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
BEDIENING	Druk/Draai
INBOUWMAAT IN MM	71 x 71 x 23mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | |