



Inbouw wandcontactdoos met randaarde met USB Safety+ met USB USB A/C matzwart - Busch-balance SI

Nieuw



Algemene informatie

Type: 20 EUCB2USBAC-915

Artikelnummer: 2CKA002011A6342

EAN: 4011395360514

Uitvoering: 1x USB-A en 1x USB-C.

De USB-aansluiting dient voor het opladen en voeden van mobiele componenten via USB-kabel.

Gelijktijdig laden via USB-aansluiting en gebruik van de wandcontactdoos met randaarde.

Met elektronische kortsluit- en overbelastingsbeveiliging.

Geen datatransmissie mogelijk.

Montage in diepe inbouwdozen volgens DIN 49073 vereist.

USB-A uitgang – ondersteunt laadprotocollen:

- Apple MFi met 2,4 A
- BC 1.2 DCP met 1,5 A

USB-C uitgang – ondersteunt laadprotocollen:

- USB PD (Power Delivery) met 5 V/3 A
- Apple MFi met 2,4 A
- BC 1.2 DCP met 1,5 A

Nominale stroom:

2,4 A bij gebruik van slechts de type A-poort
1,5 A bij gelijktijdig gebruik van beide poorten

Met steekklemmen. 2-polig (2P + PE).

Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingklemmen goedgekeurd.

Voor het reinigen van het component bij de USB-A aansluiting de stofbeschermkap gebruiken.
Safety+ (verhoogde aanraakbeveiliging volgens VDE 0620).

Installatie specificaties

Instructies en handleidingen:	Montage- en Bedieningshandleiding (.PDF) [NL] 20 EUCB2USBAC (2CKA000073B5395)
Montagetype:	Inbouw
Soort bevestiging:	Montage met klauw Montage met schroef
Modulaire componenten inbegrepen:	Centraalplaat / bedieningswip met Inbouwsokkel zonder montageplaat

Milieu

Omgevingsluchttemperatuur:	Werking 5 ... +35 °C
Beschermingsgraad:	IP20

Technische specificaties

Functie:	USB met verhoogde aanraakbeveiliging
Aantal polen:	2P+PE
Aantal fasen:	1-fase
Aantal uitgangen:	USB type A 1 USB-C 1
Aansluitwijze:	USB
Wandcontactdoos-type:	Beveiligingscontact (SCHUKO)
Instelprocedure:	met USB A/C
Verbindingstype:	Steekklemmen
Optie veiligheidsfunctie:	Safety+

Type USB-poort:	USB A/C
Oplaadprotocol:	Apple MFi 2.4 A BC 1.2 DCP USB PD 3.0

Elektrische specificaties

Nominale spanning (U _r):	230 V
Secundaire spanning:	5 V
Nominale stroom (I _n):	16 A
Nominale frequentie (f):	50/60 Hz
Vermogensverlies:	0.075 W
Voedingstype:	Geïntegreerd
Vermogen/watt:	Maximum DC 15 W

Ontwerp

Schakelaarprogramma:	Busch-balance SI
Uitvoering oppervlakte:	Gelakt Mat
Materiaal:	Thermoplast
Voorzien van tekstveld:	Zonder tekstveld
RAL-nummer:	Vergelijkbaar met RAL 9004
Kleur:	matzwart
Aantal eenheden:	1-voudig

Afmetingen

Product netto breedte:	71 mm
Product netto hoogte:	71 mm

Product netto diepte:	58 mm
Product netto gewicht:	117.5 g
Inbouwdiepte (t₂):	39.5 mm

Materiaal compliance

RoHS-informatie:	ROHS Product Declaration.PDF [EN] 20 EUCB2USBAC-915 (2CKA200000E9780)
RoHS-status:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
REACH-verklaring:	REACH Declaration of Conformity (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH-informatie:	Waar - bevat stoffen > 0,1 massaprocent
REACH-datum:	20250901
Rapport over conflictmineralen (CMRT):	Conflict Minerals Reporting Template (9AKK108468A3363)
WEEE-categorie:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B:	Business To Consumer

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Conformiteitsverklaring - CE:	EU - Declaration of Conformity (.PDF) [EN] 20 EUCB2USBAC-915 (2CKA100000E5497)
EU Data Act toepasbaarheid en compliance:	Niet van toepassing

Externe classificaties en normen

ETIM 9:	EC000125 - Wandcontactdoos
ETIM 10:	EC000125 - Wandcontactdoos
eClass:	V11.0 : 27144042
