




Dimmer (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, P14 universele tipdimmer master 60-420VA inb

6593 U-500

2CKA006590A0171

Generated on 25-7-2022

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA006590A0171
Oude artikelnummer	6590-0-0171
ETIM Productklasse	EC000025 - Dimmer
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, P14
Type	6593 U-500
Omschrijving	universele tipdimmer master 60-420VA inb Busch-universeletipdimmer, voor het schakelen en dimmen van 230 V-(halogeen)gloeilampen en laagvolthalogeenlampen met conventionele of elektronische transformatoren, 420 WVA, vermogensuitbreiding met 6594 U(-500) tot max. 735 WVA mogelijk, inbouwsokkel.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 dagen
GTIN code	4011395030998
Netto gewicht	0,068 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 175,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-04-2022
Conditiegroep	AE

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,07 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	120 x 80 x 60 Millimeter
CBS nummer	85176200

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement
Bedieningswijze:	Tiptoets
Seriedimmer:	Nee
Type belasting:	Universeel
Ingang voor nevenunit:	Ja
Montagewijze:	Inbouw
Lichtwaardegeheugen:	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker:	Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee
Nom. spanning (volt):	230 - 230
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Ja
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Geen
Transparant:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Frequentie (hertz):	50 - 50
Stuurspanning (volt):	230 - 230
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71

Specificaties

Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	41
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
App besturing via Bluetooth:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Slagvastheid:	IK00
Aansluitwijze:	Schroefklem
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB b.v.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: www.abb.nl/lowvoltage