




## Wandcontactdoos (Reflex) SI, (Reflex) SI Linear wcd ra kv + 1xUSB-A + 1xUSB-C voeding R-alpin

20 EUCB2USBAC-214

2CKA002011A6296

Generated on 24-7-2023

### Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA002011A6296
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000125 - Wandcontactdoos
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000139 - Wandcontactdoos (enkelvoudig)
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear
<b>Type</b>	20 EUCB2USBAC-214
<b>Omschrijving</b>	wcd ra kv + 1xUSB-A + 1xUSB-C voeding R-alpin Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met 1x USB-A en 1x USB-C voeding R-alpinwit.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 dagen
<b>GTIN code</b>	4011395329139
<b>Netto gewicht</b>	0 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	DE

### Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 94,20 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	17-04-2023
<b>Conditiegroep</b>	A1

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 \${Model.TradeProduct.PackageUnit.NI}
CBS nummer	85366990

## Specificaties

Uitvoering:	29560
Aantal fasen:	1
Aantal eenheden:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Montagewijze:	Inbouw
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Geen
Aansluitwijze:	Steekklem
Met klapdeksel:	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9010
Transparant:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Overig
Afsluitbaar:	Nee
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Nee

## Specificaties

<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Glanzend
<b>Met aan/uitschakelaar:</b>	Nee
<b>Met doorlusvoorziening:</b>	Nee
<b>Stekkerstand gedraaid:</b>	Nee
<b>Nom. stroom (ampère):</b>	16
<b>Nom. spanning (volt):</b>	230
<b>Frequentie (hertz):</b>	50 - 60
<b>Nom. foutstroom (milliampère):</b>	0
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Slagvastheid:</b>	IK03
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	88
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	75
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	53
<b>Triton:</b>	Nee
<b>Aantal actieve contacten (rond):</b>	2
<b>Aantal actieve contacten (vlak):</b>	0
<b>Met signaallamp:</b>	Nee
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee
<b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>	39.5
<b>Metallic:</b>	Nee
<b>Compatible met Apple HomeKit:</b>	Nee
<b>Compatible met Google Assistant:</b>	Nee
<b>Compatible met Amazon Alexa:</b>	Nee
<b>Met IFTTT ondersteuning:</b>	Nee
<b>Aantal USB-A poorten:</b>	1
<b>Met Wi-Fi signaal repeater:</b>	Nee

## Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
<b>Uitvoering</b>	0	Randaarde (type F)	
<b>Aantal eenheden</b>	0	1	
<b>Uitvoeringsvorm afdekking</b>	0	Centraalplaat	
<b>Montagewijze</b>	0	Inbouw (stucwerk)	
<b>Diameter (millimeter)</b>	0	47	D

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	54	FH
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	54	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	35	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	18	SH

Generated on 24-7-2023

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>