



# Schakelaar/wandcontactdoos combinatie AP combinatie ra serie opb AP creme

2601/5/2300 EAP500

2CKA001641A0190

Generated on 16-1-2025

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001641A0190
<b>Oude artikelnummer</b>	1641-0-0190
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000020 - Schakelaar/wandcontactdoos combinatie
<b>ETIM Modelleerklasse</b>	MC000133 - Combinatie schakelaar/wandcontactdoos (verticaal)
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	AP
<b>Type</b>	2601/5/2300 EAP500
<b>Omschrijving</b>	combinatie ra serie opb AP creme Opbouw combinatie wandcontactdoos met randaarde en wipschakelaar, serie, AP creme.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395065907
<b>Netto gewicht</b>	190 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 51,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2025
<b>Conditiegroep</b>	A1

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	190 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	285 x 184 x 126 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85365080

## Specificaties

<b>Uitvoering wandcontactdoos:</b>	29560
<b>Aantal contactdozen:</b>	1
<b>Bedieningswijze:</b>	Wip/drukker
<b>Montagerichting:</b>	Verticaal
<b>Montagewijze:</b>	Opbouw
<b>Bevestigingswijze:</b>	Bevestiging met schroef
<b>Met verlichting:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Materiaalkwaliteit:</b>	Duroplast
<b>Halogeenvrij:</b>	Ja
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Onbehandeld
<b>Uitvoering oppervlakte:</b>	Glanzend
<b>Kleur:</b>	Beige
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar):</b>	1013
<b>Transparant:</b>	Nee
<b>Geschikt voor beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Nom. spanning (volt):</b>	250
<b>Nom. stroom wandcontactdoos (ampère):</b>	16
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	10
<b>Schakelmateriaalbreedte (millimeter):</b>	63
<b>Schakelmateriaalhoogte (millimeter):</b>	122
<b>Schakelmateriaaldiepte (millimeter):</b>	42
<b>Overspanningsbeveiliging:</b>	Nee
<b>Foutstroombeveiliging:</b>	Nee
<b>Met glaszekering:</b>	Nee
<b>Aantal actieve contacten (rond):</b>	2
<b>Aantal actieve contacten (vlak):</b>	0

## Specificaties

Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

## Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Montagewijze	0	Opbouw	
Hoogte 3 (millimeter)	0	-	H3
Inbouwhoogte (millimeter)	0	-	Hi
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	122	Ho
Inbouwdiepte (millimeter)	0	-	ID
Schakelmateriaaldiepte (millimeter)	0	42	SH
Breedte 1 (millimeter)	0	4.5	W1
Inbouwbreedte (millimeter)	0	54	Wi
Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	63	Wo
Uitvoering wandcontactdoos	0	Randaarde (type F)	
Uitvoering schakelaar	0	Serieschakelaar	
Aantal contactdozen	0	1	
Montagerichting	0	Verticaal	
Framehoogte (millimeter)	0	54	FH
Framebreedte (millimeter)	0	54	FW
Hoogte 1 (millimeter)	0	30.5	H1
Hoogte 2 (millimeter)	0	91.5	H2

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>