



Wandcontactdoos Future linear, axcent pur wcd ra kv + 2xUSB-A voeding f-matwit 2 x USB-A aansluiting

20 EUCB2USB-884

2CKA002011A6277

Generated on 5-2-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA002011A6277
ETIM Productklasse	EC000125 - Wandcontactdoos
ETIM Modelleerklasse	MC000139 - Wandcontactdoos (enkelvoudig)
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Future linear, axcent pur
Type	20 EUCB2USB-884
Omschrijving	wcd ra kv + 2xUSB-A voeding f-matwit 2 x USB-A aansluiting Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met 2x USB-A voeding, f-matwit.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395303788
Netto gewicht	121 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 103,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteenheid	1 PC
Bruto gewicht	121 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	57 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85366990

Specificaties

Uitvoering:	29560
Aantal fasen:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Geen
Aansluitwijze:	Steekklem
Met klapdeksel:	Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9016
Transparant:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Overig
Afsluitbaar:	Nee
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Gelakt

Specificaties

Uitvoering oppervlakte:	Mat
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Met doorlusvoorziening:	Ja
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Nom. spanning (volt):	250
Frequentie (hertz):	50 - 50
Nom. foutstroom (milliampère):	0
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK03
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	88
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	75
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	53
Triton:	Nee
Aantal actieve contacten (rond):	2
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	40
Metallic:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Aantal USB-A poorten:	2
Met Wi-Fi signaal repeater:	Nee

Reken en teken specificaties

[Open maatschets \[PDF\]](#)

Kenmerk	Poort	Waarde	Tekening
Uitvoering	0	Randaarde (type F)	
Aantal eenheden	0	1	
Uitvoeringsvorm afdekking	0	Centraalplaat	
Montagewijze	0	Inbouw (stucwerk)	
Diameter (millimeter)	0	47	D
Schakelmateriaalhoogte (millimeter)	0	63	FH

Reken en teken specificaties

 [Open maatschets \[PDF\]](#)

Schakelmateriaalbreedte (millimeter)	0	63	FW
Inbouwdiepte (millimeter)	0	35	ID
Hoogte oppervlak (millimeter)	0	18	SH

Generated on 5-2-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>