

## Product afbeelding



/publicpictures/Produktbild/1153680100.tif

## Stamgegevens

Referentie:	1153680100
Barcode:	4007123654482
Artikel eigenaar:	Brennenstuhl Tübingen
Fabrikant:	Brennenstuhl
Productlijn:	
Aangepast:	Geen
Minimale zorg:	Geen
Afwijzingsindicator:	J
Gewählte Vertriebsregion:	De
Gewählte Sprache:	nl

## Teksten

### IS4-aanduiding 1/2:

Komp. Stromverteiler BSV 3 MINI/ TPE 1m H07RN-F5G1.5 3xCEE400V + 3x230V

### Online korte tekst:

Brennenstuhl Compacte rubberen stroomverdeler / rubberen verdeler (1m kabel, 3x CEE 400V/16A, 3x 230V/16A, bouwplaatsgebruik en permanent gebruik buitenshuis, Made in Germany)

### Korte tekst website:

### Korte tekst afdrukken:

Compacte rubberen stroomverdeler BSV 3 LS E/16 2 IP44 1m H07RN-F 5G1,5 3xCEE400V + 3x230V

### Bulletpoint 1:

Meervoudige verdeler van rubber voor continu gebruik buitenshuis met 1 m oliebestendige rubberen kabel H07RN-F 5G1,5

### Bulletpoint 2:

Rubberen bouwstroomverdeler met stapelbare, spatwaterdichte behuizing van een speciaal rubbermengsel voor langdurige belasting. Made in Germany

### Bulletpoint 3:

Extreem robuuste stroomverdeler - slagvast, bestand tegen veroudering en weersinvloeden met een temperatuurbestendigheid van de behuizing -30 °C tot +80 °C

### Bulletpoint 4:

Rubberen stroomvoorziening met kwaliteitsstopcontacten conform VDE 0620-1 is bestand tegen diverse oliën, vetten, benzine en zuren, uv- en ozonstraling; in goede kwaliteit van Brennenstuhl.

### Bulletpoint 5:

Inhoud: 1 x rubberen stroomverdeler met kwaliteitsstekkerdoos, stevige metalen draaggreep en oliebestendige kabel.

### Beschrijving online:

De compacte rubberen stroomverdeler van Brennenstuhl in de kleur zwart en met 1m kabel overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. De praktische en uiterst robuuste stroomverdeler is ideaal voor gebruik op bouwterreinen of permanent gebruik buitenshuis. Het overtuigt ook met de volgende kenmerken:

\* Kabelbenaming: H07RN-F 5G1.5

\* Stekker: CEE 400 V/16 A 5-polig/pin

- \* Contactdozen: 3x CEE 400 V/16 A 5-polig, 3x 230 V/16 A
- \* Voor permanent gebruik buitenshuis - IP44
- \* Temperatuurbestendigheid van de behuizing: -30°C tot + 80°C
- \* Kwaliteit contactdozen volgens VDE 0620-1
- \* Stevige metalen draaggreep

## Beschrijving website:

### Trefwoorden:

stroomverdeler, stroomvoorziening, mobiele stroomvoorziening, stroomverdeler 16a, stroomverdeler 400v, stroomverdeler voor de bouwplaats, stroomverdeler voor buiten, stroomverdeler buiten, verdeler stroomaansluiting, verdeler stroom

### Ondertitel:

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

### Beschrijving afdruk:

- \* Stapelbare, spatwaterbestendige behuizing uit speciale rubbersamenstelling, voor langdurige belasting.
- \* Extreem robuust, stootvaste behuizing bestand tegen vuil en weersinvloeden.
- \* Bestand tegen UV- en ozonstralen en diverse vloeistoffen zoals: olie, vet, benzine en zuren.
- \* Behuizing temperatuurbestendig -30°C tot +80°C.
- \* Kwaliteitsstopcontacten conform VDE 0620-1.
- \* Stabiele metalen handgreep.
- \* Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.
- \* 3 geaarde stopcontacten 230 V met zelfsluitende klapdeksels.

### Informatie tekst:

### Informatietekst in de tabel:

### Leveringsomvang:

Compacte stroomverdeler BSV 3 LS E/16 2 IP44

## Media




/publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-made-in-germany.eps



/publicpictures/Icon/icon-special-robust-baustelle-bauhelm.eps



/publicpictures/Icon/icon-schutzart-ip44.eps



/publicpictures/Detailansicht/1153680100-oben.tif

## Context

Categorie attribuut:	Stroomverdeler	Toebehoren:
Garantie:	Andere (wettelijke)	Reserveonderdeel:
		Gelijkaardige producten:

## Technische gegevens

Kabel		Stromverteil	
Kabelbenaming:	H07RN-F 5G1,5	Type ingangsspanning:	Wisselspanning (AC)
Kabellengte:	1m	Soort uitgangsspanning:	Wisselspanning (AC)
Kabelkleur:	zwart	Max. stroombelastbaarheid:	16A
Kabelinvoer:	Zijkant	Beveiliging:	Geen
Kabelinvoer in de behuizing:	Kabelwartel	FI-schakelaar:	Geen
<b>Stromverteil</b>		Met scharnierend deksel:	Ja
Type lijn:	Aansluitkabel	CEE-contactdoos - 16A:	CEE 3x 16A 3P+N+T (5p) 400V
Materiaal behuizing:	Kunststof/ rubber	Aantal CEE-stopcontacten totaal:	3
Kleur behuizing:	zwart	Aantal gearde contactdozen:	3
Kleur:	zwart	Totaal aantal stopcontacten:	6
Met frame:	Geen	Stekkersysteem:	Type F (CEE 7/4)
Met schakelketting:	Geen	Met stekker:	Ja
Met handvat:	Ja	Voeding/aansluitmogelijkheid:	Voedingskabel met stekker
Materiaal handvat:	Roestvrij staal	Mit CEE- Stecker:	Ja
Militaire uitvoering:	Geen	Mit Druckluftkupplung:	Geen
Verpakking:	Neutraal karton	Systeem stopcontact:	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V
Hoofdschakelaar:	Geen	Hamer teken:	Geen
NOT-AUS - Schalter:	Geen	Voor "moeilijke omstandigheden" (volgens VDE):	Geen
Geschikt voor plafondmontage:	Geen	<b>Mgv</b>	
Geschikt voor pendelophanging:	Geen	Verpakkingseenheid:	1
Beschermingsgraad (IP):	IP44		
Geschikt voor openlucht:	Ja		

Beschermingsklasse:	II	Productgewicht (zonder verpakking):	1,75kg
Ontstoorfilter:	Geen	Productlengte (zonder verpakking):	26cm
Max. elektrische belastbaarheid:	11.000W	Productbreedte (zonder verpakking):	26cm
Nominale ingangsspanning:	400V	Producthoogte (zonder verpakking):	17cm
		Productgewicht (inclusief verpakking):	1,76kg
		Productlengte (incl. verpakking):	26cm
		Productbreedte (incl. verpakking):	26cm
		Producthoogte (incl. verpakking):	17cm

## Variant groep

Compacte rubberen stroomverdeler BSV 3 LS E/16 2 IP 44

- \* Stapelbare, spatwaterbestendige behuizing uit speciale rubbersamenstelling, voor langdurige belasting.
- \* Extreem robuust, stootvaste behuizing bestand tegen vuil en weersinvloeden.
- \* Bestand tegen UV- en ozonstralen en diverse vloeistoffen zoals: olie, vet, benzine en zuren.
- \* Behuizing temperatuurbestendig -30°C tot +80°C.
- \* Kwaliteitsstopcontacten conform VDE 0620-1.
- \* Stabiele metalen handgreep.
- \* Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.
- \* 3 geaarde stopcontacten 230 V met zelfsluitende klapdeksels.

### Gekoppelde artikelen

1153680100

### Variant differentiatie