

Product afbeelding



/publicpictures/Produktbild/1153690200.tiff

Stamgegevens

Referentie:	1153690200
Barcode:	4007123654475
Artikel eigenaar:	Brennenstuhl Tübingen
Fabrikant:	Brennenstuhl
Productlijn:	
Aangepast:	Geen
Minimale zorg:	Geen
Afwijzingsindicator:	J
Gewählte Vertriebsregion:	De
Gewählte Sprache:	nl

Teksten

IS4-aanduiding 1/2:

Komp. Stromverteiler BSV 3-FI / TPE 2m H07RN-F5G2.5 - 2xCEE16A, 5x230V

Online korte tekst:

Brennenstuhl compacte rubber stroomverdeler met gecertificeerde automaat (2m kabel, 2x CEE 400V/16A, 5x 230V/16A, bouwplaatsgebruik en permanent buitengebruik, met FI-schakelaar, Made in Germany)

Korte tekst website:

Korte tekst afdrukken:

Compacte rubberen stroomverdeler BSV 3 FI/16 2 IP44 2m H07RN-F 5G2,5 - 2xCEE16A, 5x230V

Bulletpoint 1:

Meervoudige verdeler van rubber voor continu gebruik buitenshuis met 2 m oliebestendige rubberen kabel H07RN-F 5G2,5

Bulletpoint 2:

Rubberen bouwverdeler met kwaliteitsstopcontacten conform VDE 0620-1 is bestand tegen diverse oliën, vetten, benzine en zuren, uv- en ozonstraling; in goede kwaliteit van Brennenstuhl.

Bulletpoint 3:

stroomvoorziening in rubberen uitvoering met stapelbare, spatwaterdichte behuizing van een speciaal rubbermengsel voor continu gebruik

Bulletpoint 4:

Extreem robuuste stroomverdeler met FI-schakelaar – slagvast, bestand tegen veroudering en weerbestendig met een temperatuurbestendigheid van de behuizing -30 °C tot + 80 °C.

Bulletpoint 5:

Inhoud: 1 x rubberen stroomverdeler met kwaliteitsstekkerdoos, stevige metalen draaggreep.

Beschrijving online:

De compacte rubberen stroomverdeler van Brennenstuhl in de kleur zwart en 2m kabel overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. De praktische en uiterst robuuste stroomverdeler is ideaal voor gebruik op bouwterreinen of permanent gebruik buitenshuis. Het overtuigt ook met de volgende kenmerken:

* Kabelbenaming: H07RN-F 5G2.5

* Stekker: CEE 400 V/16 A 5-polig/pin

* Contactdozen: 2x CEE 400 V/16 A 5-polig, 5x 230 V/16 A

- * Zekering: 3x LS 230 V/16 A 1-polig/pen, 1x FI 40 A 4-polig/pen, 30 mA
- * Voor permanent gebruik buitenshuis - IP44
- * Temperatuurbestendigheid van de behuizing: -30°C tot + 80°C
- * Kwaliteit contactdozen volgens VDE 0620-1
- * Stevige metalen draaggreep
- * Beschermende contactdozen verdeeld over 3 afzonderlijke fasen

Beschrijving website:

Trefwoorden:

stroomverdeler, stroomvoorziening, mobiele stroomvoorziening, stroomverdeler 16a, stroomverdeler 32a, stroomverdeler 400v, stroomverdeler voor de bouwplaats, stroomverdeler voor buiten, stroomverdeler buiten, stroomverdeler fi schakelaar, verdeler stroomaansluiting, met FI-schakelaar

Ondertitel:

Voor langdurig gebruik buiten, IP 44.

Beschrijving afdruk:


- * Stapelbare, spatwaterbestendige behuizing uit speciale rubbersamenstelling, voor langdurige belasting.
- * Uiterst robuust, stootvaste behuizing bestand tegen vuil en weersinvloeden.
- * Bestand tegen UV- en ozonstralen en diverse vloeistoffen zoals: olie, vet, benzine en zuren.
- * Behuizing temperatuurbestendig -30°C tot +80°C.
- * Kwaliteitsstopcontacten conform VDE 0620-1.
- * Gecertificeerde zekeringautomaten, voor extra veiligheid.
- * Gearde contactdozen 230 V verdeeld over 3 aparte fasen.
- * Stabiele metalen handgreep.
- * Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.
- * Met beveiligingsschakelaar voor lekstroom (differentieelschakelaar) van 30 mA voor meer veiligheid.

Informatie tekst:


Informatietekst in de tabel:

Leveringsomvang:

Media

 /publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-made-in-germany.eps


 /publicpictures/icon/icon-schutzart-ip44.eps

 /publicpictures/icon/icon-fi-safety-schutz.eps


RCD persoonlijke beveiligingsschakelaar


Een aardlekschakelaar (RCD) is een elektrisch beveiligingsapparaat dat voornamelijk wordt gebruikt als bescherming tegen elektrische schokken. De RCD detecteert het verschil tussen de inkomende en uitgaande stroom in een circuit. Als er een foutstroom optreedt, bijvoorbeeld door een isolatiefout of een stroom door een ongewenste ontlading zoals een persoon, schakelt de aardlekschakelaar het circuit uit. Dit vermindert het risico op elektrische schokken of brand door een foutstroom aanzienlijk. Bij gebruik als persoonlijke bescherming moet een aardlekschakelaar het circuit uitschakelen en onderbreken bij een reststroom van uiterlijk 30mA.


 /publicpictures/Grafik/1153690200-schaltdiagramm.eps

 /publicpictures/Detailansicht/1153690200-oben.tif

 /publicpictures/Detailansicht/1153690200-hinten.tif

 /publicpictures/Anwendung/1153690200-baustelle-seitenansicht-bohrmaschine.tif

 /publicpictures/Anwendung/1153690200-baustelle-oben-bohrmaschine-1.tif

 /publicpictures/Anwendung/1153690200-baustelle-oben-bohrmaschine-2.tif

Context

Categorie attribuut:	Stroomverdelers	Toebehoren:	1083010
Garantie:	Andere (wettelijke)	Reserveonderdeel:	
		Gelijkaardige producten:	

Technische gegevens

Kabel		Stroomonderbreker:	Ja
Kabelbenaming:	H07RN-F 5G2,5	Aantal installatieautomaten:	3
Kabellengte:	2m	Nom. (meet)stroom:	16.000mA
Kabelkleur:	zwart	Nominale spanning:	
Kabelinvoer:	Zijkant	FI-schakelaar:	FI met IFN 0,03 A (standaard)
Kabelinvoer in de behuizing:	Kabelwartel	Type reststroom:	Type A
Stromverteilere		Nominale reststroom:	30mA
Type lijn:	Aansluitkabel	Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	1
Materiaal behuizing:	Kunststof/ rubber	Aantal polen:	4
Kleur behuizing:	zwart	Huidige sterkte:	40A
Kleur:	zwart	Met aardgeleiderbewaking:	Geen
Met frame:	Geen	Met scharnierend deksel:	Ja
Met schakelketting:	Geen	CEE-contactdoos - 16A:	CEE 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V
Met handvat:	Ja	Aantal CEE-stopcontacten totaal:	2
Materiaal handvat:	Roestvrij staal	Aantal gearde contactdozen:	5
Militaire uitvoering:	Geen	Totaal aantal stopcontacten:	7
Verpakking:	Neutraal karton		

Hoofdschakelaar:	Geen	Stekkersysteem:	Type F (CEE 7/4)
NOT-AUS - Schalter:	Geen	Met stekker:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Geen	Voeding/aansluitmogelijkheid:	Voedingskabel met stekker
Geschikt voor pendelophanging:	Geen	Mit CEE- Stecker:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP44	Mit Druckluftkupplung:	Geen
Geschikt voor openlucht:	Ja	Systeem stopcontact:	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V
Beschermingsklasse:	II	Hamer teken:	Geen
Ontstoorfilter:	Geen	Voor "moeilijke omstandigheden" (volgens VDE):	Geen
Max. elektrische belastbaarheid:	11.000W	Mgv	
Nominale ingangsspanning:	400V	Verpakkingseenheid:	1
Type ingangsspanning:	Wisselspanning (AC)	Productgewicht (zonder verpakking):	3,63kg
Soort uitgangsspanning:	Wisselspanning (AC)	Productlengte (zonder verpakking):	26,5cm
Max. stroombelastbaarheid:	16A	Productbreedte (zonder verpakking):	32cm
		Producthoogte (zonder verpakking):	23cm
		Productgewicht (inclusief verpakking):	3,64kg
		Productlengte (incl. verpakking):	26,5cm
		Productbreedte (incl. verpakking):	32cm
		Producthoogte (incl. verpakking):	23cm

Variant groep

Compacte rubberen stroomverdeler BSV 3 FI/16 2 IP 44

- * Stapelbare, spatwaterbestendige behuizing uit speciale rubbersamenstelling, voor langdurige belasting.
- * Extreem robuust, stootvaste behuizing bestand tegen vuil en weersinvloeden.
- * Bestand tegen UV- en ozonstralen en diverse vloeistoffen zoals: olie, vet, benzine en zuren.
- * Behuizing temperatuurbestendig -30°C tot +80°C.
- * Kwaliteitsstopcontacten conform VDE 0620-1.
- * Gecertificeerde zekeringautomaten, voor extra veiligheid.
- * Geaarde contactdozen 230 V verdeeld over 3 aparte fasen.
- * Stabiele metalen handgreep.
- * Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.
- * Met beveiligingsschakelaar voor lekstroom (differentieel-schakelaar) van 30 mA voor meer veiligheid.

Gekoppelde artikelen

1153690209



1153690200

Variant differentiatie

Objektbrick Stromverteiler: Attribut type_of_residual_current