

Product afbeelding



/publicpictures/Produktbild/1153690400.tif

Stamgegevens

Referentie:	1153690400
Barcode:	4007123654499
Artikel eigenaar:	Brennenstuhl Tübingen
Fabrikant:	Brennenstuhl
Productlijn:	
Aangepast:	Geen
Minimale zorg:	Geen
Afwijzingsindicator:	J
Gewählte Vertriebsregion:	De
Gewählte Sprache:	nl

Teksten

IS4-aanduiding 1/2:

Komp. Stromverteiler BSV 3-32A / TPE 2m H07RN-F5G4.0 CEE32A+2x16A, 4x230V

Online korte tekst:

Brennenstuhl Compacte rubberen stroomverdeler / rubberen verdeler (2m kabel, 2xCEE 400V/16A, 1 x CEE 400V/32A, 4x 230V/16A, gebruik op de bouwplaats en permanent buitengebruik, fabrikaat in Duitsland)

Korte tekst website:

Compacte rubberen stroomverdeler / rubberen verdeler (2m kabel, 2xCEE 400V/16A, 1 x CEE 400V/32A, 4x 230V/16A, gebruik op de bouwplaats en permanent buitengebruik, MADE IN DUITSLAND)

Korte tekst afdrukken:

Compacte rubberen stroomverdeler BSV 3/32 2 IP44 2m H07RN-F 5G4,0 - 2xCEE16A, 1xCEE 32A, 4x230V

Bulletpoint 1:

Rubberen meervoudige verdeler voor permanent buitengebruik met 2m oliebestendige rubberen kabel H07RN-F 5G4,0

Bulletpoint 2:

Rubberen constructieverdeler met kwaliteitscontactdozen volgens VDE 0620-1 is bestand tegen diverse oliën, vetten, benzine en zuren, UV- en ozonstraling - met automaten voor uw veiligheid

Bulletpoint 3:

Rubberen stroomvoorziening met stapelbare, spatwaterdichte behuizing van een speciaal rubbermengsel voor continue belasting

Bulletpoint 4:

Uiterst robuuste stroomverdeler - stootvast, verouderings- en weerbestendig met een temperatuurbestendigheid van de behuizing -30°C tot +80°C

Bulletpoint 5:

Inhoud: 1 x Rubberen stroomverdeler met kwaliteitscontactdozen, stevige metalen draaggreep, gecertificeerde automaat en oliebestendige kabel - in de beste kwaliteit van brennenstuhl®

Beschrijving online:

De compacte rubberen stroomverdeler van Brennenstuhl in de kleur zwart en 2m kabel overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle vlakken. De praktische en uiterst robuuste stroomverdeler is ideaal voor gebruik op bouwplaatsen of voor permanent gebruik buitenshuis. Het overtuigt ook met de volgende kenmerken:

- * Kabelaanduiding: H07RN-F 5G4.0
- * Plug: CEE 400 V/32 A 5-polig/pin
- * zakken: 2x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 1x CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin, 4x 230 V/16 A
- * Zekering: 2x LS 400 V/16 A 3-polig/-pin, 2x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin
- * Voor permanent gebruik buitenshuis - IP44
- * Temperatuurbestendigheid van de behuizing: -30°C tot + 80°C
- * Kwaliteitsaansluitingen volgens VDE 0620-1
- * Stevige metalen draaggreep
- * Elk van de 2 beschermingscontactdozen verdeeld over afzonderlijke fasen

Beschrijving website:

De compacte rubberen stroomverdeler in de kleur zwart en 2m kabel overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle vlakken. Het is ideaal voor gebruik op bouwplaatsen of in het algemeen voor permanent gebruik buitenshuis, dankzij de spatwaterdichte behuizing en een temperatuurbestendigheid van -30°C tot + 80°C. Bovendien overtuigt het door zijn weerstand - oliën, vetten, benzine of zuren kunnen er niets aan doen. Het heeft ook de volgende eigenschappen:

- * Kabelaanduiding: H07RN-F 5G4.0
- * plug: CEE 400 V/32 A 5-polig/pin
- * zakken: 2x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 1x CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin, 4x 230 V/16 A
- * Zekering: 2x LS 400 V/16 A 3-polig/pen, 2x LS 230 V/16 A 1-polig/pen

Trefwoorden:

stroomverdeler, stroomvoorziening, mobiele stroomvoorziening, stroomverdeler 16a, stroomverdeler 32a, stroomverdeler 400v, stroomverdeler voor de bouwplaats, stroomverdeler voor buiten, stroomverdeler buiten, verdeler stroomaansluiting, verdeler stroom

Ondertitel:

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

Beschrijving afdruk:

- * Stapelbare, spatwaterbestendige behuizing uit speciale rubbersamenstelling, voor langdurige belasting.
- * Uiterst robuust, stootvaste behuizing bestand tegen vuil en weersinvloeden.
- * Bestand tegen UV- en ozonstralen en diverse vloeistoffen zoals: olie, vet, benzine en zuren.
- * Behuizing temperatuurbestendig -30°C tot +80°C.
- * Kwaliteitsstopcontacten conform VDE 0620-1.
- * Gecertificeerde zekeringautomaten, voor extra veiligheid.
- * Stabiele metalen handgreep.
- * Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.
- * Ieder contact 230 V is apart gezekeerd.

Informatie tekst:

Informatietekst in de tabel:

Leveringsomvang:

Compacte stroomverdeler BSV 3/32 2 IP44

Media



/publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-made-in-germany.eps

/publicpictures/Icon/icon-special-robust-baustelle-bauhelm.eps



/publicpictures/icon/icon-schutzart-ip44.eps



/publicpictures/Detailansicht/1153694400-hinten.tif




/publicpictures/Detailansicht/1153694400-oben.tif



/publicpictures/Detailansicht/stecker-cee-400v-schwarzes-kabel-angeschlossen.tif



/publicpictures/Grafik/1153690400-schaltdiagramm.eps



Context

Categorie attribuut:

Stroomverdeler

Toebehoren:

Garantie:

Andere (wettelijke)

Reserveonderdeel:

Gelijkaardige producten:

Technische gegevens

Kabel

Stromverteiler

Kabelbenaming:	H07RN-F 5G4,0	Soort uitgangsspanning:	Wisselspanning (AC)
Kabellengte:	2m	Max. stroombelastbaarheid:	32A
Kabelkleur:	zwart	Aantal installatieautomaten:	4
Kabelinvoer:	Zijkant	Nom. (meet)stroom:	16.000mA
Kabelinvoer in de behuizing:	Kabelwartel	Nominale spanning:	
Stromverteiler		FI-schakelaar:	Geen
Type lijn:	Aansluitkabel	Met scharnierend deksel:	Ja
Materiaal behuizing:	Kunststof/ rubber	CEE-contactdoos - 16A:	CEE 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V
Kleur behuizing:	zwart	CEE-contactdoos - 32A:	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 400V
Kleur:	zwart		
Met frame:	Geen	Aantal CEE-stopcontacten totaal:	3
Met schakelketting:	Geen	Aantal gearde contactdozen:	4
Met handvat:	Ja	Totaal aantal stopcontacten:	7
Materiaal handvat:	Roestvrij staal	Stekkersysteem:	Type F (CEE 7/4)
Militaire uitvoering:	Geen	Met stekker:	Ja
Verpakking:	Neutraal karton	Voeding/aansluitmogelijkheid:	Voedingskabel met stekker
Hoofdschakelaar:	Geen	Mit CEE- Stecker:	Ja
NOT-AUS - Schalter:	Geen	Mit Druckluftkupplung:	Geen
Geschikt voor plafondmontage:	Geen	Systeem stopcontact:	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V
Geschikt voor pendelophanging:	Geen		
Beschermingsgraad (IP):	IP44	Hamer teken:	Geen
Geschikt voor openlucht:	Ja	Voor "moeilijke omstandigheden" (volgens VDE):	Geen
Beschermingsklasse:	II	Mgv	
Ontstoorfilter:	Geen	Verpakkingseenheid:	1
Max. elektrische belastbaarheid:	22.000W	Productgewicht (zonder verpakking):	4,35kg
Nominale ingangsspanning:	400V	Productlengte (zonder verpakking):	26,5cm
Type ingangsspanning:	Wisselspanning (AC)	Productbreedte (zonder verpakking):	34cm
		Producthoogte (zonder verpakking):	23cm
		Productgewicht (inclusief verpakking):	4,36kg
		Productlengte (incl. verpakking):	26,5cm

Productbreedte (incl. verpakking): 34cm

Producthoogte (incl. verpakking): 23cm

Variant groep

Compacte rubberen stroomverdeler BSV 3/32 2 IP 44

- * Stapelbare, spatwaterbestendige behuizing uit speciale rubbersamenstelling, voor langdurige belasting.
- * Extreem robuust, stootvaste behuizing bestand tegen vuil en weersinvloeden.
- * Bestand tegen UV- en ozonstralen en diverse vloeistoffen zoals: olie, vet, benzine en zuren.
- * Behuizing temperatuurbestendig -30°C tot +80°C.
- * Kwaliteitsstopcontacten conform VDE 0620-1.
- * Gecertificeerde zekeringautomaten, voor extra veiligheid.
- * Stabiele metalen handgreep.
- * Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.
- * Ieder contact 230 V is apart gezekeerd.

Gekoppelde artikelen

1153690400

1153694400

Variant differentiatie