

## Product afbeelding



/publicpictures/Produktbild/1154900021.tif

## Stamgegevens

Referentie:	1154900021
Barcode:	4007123673711
Artikel eigenaar:	Brennenstuhl Tübingen
Fabrikant:	Brennenstuhl
Productlijn:	
Aangepast:	Geen
Minimale zorg:	Geen
Afwijzingsindicator:	J
Gewählte Vertriebsregion:	De
Gewählte Sprache:	nl

## Teksten

### IS4-aanduiding 1/2:

Stromverteilr 2m H07RN-F5G4.0 FI30mA/1x32A + 2x16A CEE400V/4xLS 1p

### Online korte tekst:

Brennenstuhl draagbare stroomverdeler / verdeelblok (1x32A + 2x16A CEE contactdozen, 2m kabel, voor gebruik op de bouwplaats en permanent gebruik buiten, met FI-stekker)

### Korte tekst website:

Draagbare stroomverdeler met FI-stekker (verdeelblok met 1x32A + 2x16A CEE-stekkerdozen, 2m oliebestendige kabel, voor gebruik op de bouwplaats en permanent gebruik buiten IP44)

### Korte tekst afdrukken:

Mobiele stroomverdeler BSV 4 IP44 2m H07RN-F5G4,0 1x32A + 2x16A

### Bulletpoint 1:

Stroomverdeler voor buiten met in totaal 4x contactdozen met beschermingscontact (elk afzonderlijk gezekeerd en afzonderlijk belastbaar met 16A) en 1x32A + 2x16A CEE contactdozen

### Bulletpoint 2:

De verdeelblok met FI-stekker 30mA zorgt voor nog meer veiligheid en beschermt tegen mogelijke elektrische ongevallen: Scheidt de actieve geleiders in een oogwenk van het net zodra er reststromen optreden

### Bulletpoint 3:

Stroomverdeler buiten met robuust, met kunststof gecoat stalen buizenframe voor een veilige stand en extra bescherming van de behuizing, bovendien met ergonomisch gevormde draaggreep voor comfortabel transport

### Bulletpoint 4:

Stroomverdeler met oliebestendige rubberkabel (H07RN-F 5G4.0) voor permanent gebruik buitenshuis - ideaal voor permanent gebruik op bouwterreinen

### Bulletpoint 5:

Inhoud: 1x bouwstroomverdeler met FI-stekker en 2m oliebestendige kabel - in de beste kwaliteit van brennenstuhl®.

### Beschrijving online:

De draagbare Stroomverdeler van Brennenstuhl met een rubberen kabel van 2 m overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. De praktische en

uiterst robuuste stroomverdeler is ideaal voor gebruik op bouwterreinen of ook voor permanent gebruik buitenshuis. Bovendien overtuigt de verdeelblok met de volgende eigenschappen:

- \* Robuust en met kunststof bekleed stalen buizenframe.
- \* Ergonomisch gevormde draaggreep voor comfortabel transport
- \* Praktische oprolinrichting voor de aansluitkabel aan de achterkant
- \* Beschermingsklasse: IP44
- \* Max. elektrische belastbaarheid: 22000 W
- \* Nominale ingangsspanning: 400 V
- \* Max. Stroomvoerend vermogen: 32 A
- \* Met FI-stekker 30mA / 40A / type A
- \* Aantal stroomonderbrekers: 5 (4x LS 230V/16A 1-polig; 1x LS 400V/16A 3-polig)
- \* Aantal beschermende contactdozen: 4
- \* Totaal aantal CEE aansluitingen: 3
- \* CEE contactdoos - 16 A: 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V
- \* CEE wandcontactdoos - 32 A: 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V
- \* Stekker systeem: CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V
- \* Kabel aanduiding: H07RN-F 5G4,0
- \* Kabellengte: 2m
- \* Kabel kwaliteit: Rubber-neopreen
- \* Beschermingsklasse: II

#### **Beschrijving website:**

De draagbare Stroomverdeler met een oliebestendige kabel van 2 m is dankzij de beschermingsgraad IP44 en de robuuste kabelkwaliteit uitstekend geschikt voor gebruik op bouwterreinen of zelfs permanent gebruik buitenshuis. De draagbare stroomverdeler met in totaal 3 CEE-contactdozen en 4 veiligheidscontactdozen is gemakkelijk te vervoeren dankzij de ergonomisch gevormde draaggreep. De extra FI-stekker van 30 mA zorgt voor nog meer veiligheid en beschermt tegen mogelijke elektrische ongevallen. Hij koppelt de actieve geleiders in een oogwenk los van het lichtnet zodra er reststromen optreden. De verdeelblok heeft ook een praktische wikkelinrichting aan de achterkant voor de aansluitkabel. Het heeft ook de volgende indrukwekkende functies:

- \* Robuust en met kunststof bekleed stalen buizenframe
- \* Beschermingsklasse: IP44
- \* Max. elektrische belastbaarheid: 22000 W
- \* Nominale ingangsspanning: 400 V
- \* Max. Stroomvoerend vermogen: 32 A
- \* Met FI-stekker 30mA / 40A / type A
- \* Aantal stroomonderbrekers: 5 (4x LS 230V/16A 1-polig; 1x LS 400V/16A 3-polig)
- \* Aantal beschermende contactdozen: 4
- \* Totaal aantal CEE aansluitingen: 3
- \* CEE contactdoos - 16 A: 2x 16A 3P+N+PE (5p) 400V
- \* CEE wandcontactdoos - 32 A: 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V
- \* Stekker systeem: CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V
- \* Kabel aanduiding: H07RN-F 5G4,0
- \* Kabellengte: 2m
- \* Beschermingsklasse: II

#### **Trefwoorden:**

stroomverdeler, verdeelblok, stroomverdeler buiten, stroomverdeler 16a, stroomverdeler 32a, stroomverdeler 12v, stroom verdeelblok

#### **Ondertitel:**

Voor langdurig gebruik buiten, IP 44.

#### **Beschrijving afdruk:**

- \* Robuust, stabiele stalen H-frame voorzien van speciale kunststof coating voor extra bescherming van verdeelkast.
- \* Voorzien van ergonomisch handvat voor comfortabel transport.
- \* Kabelmanager achterop voor de aansluitkabel.
- \* Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.
- \* Met beveiligingsschakelaar voor lekstroom (differentieelschakelaar) van 30 mA voor meer veiligheid.

\* Ieder geaard stopcontact 230 V apart beveiligd en individueel belastbaar met 16 A.


\* Zekeringen voorzien van beschermkap.


## Informatie tekst:


## Informatietekst in de tabel:

## Leveringsomvang:

## Media


 /publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-made-in-germany.eps

 /publicpictures/icon/icon-schutzart-ip44.eps


 /publicpictures/icon/icon-fi-safety-schutz.eps

### RCD persoonlijke beveiligingsschakelaar

Een aardlekschakelaar (RCD) is een elektrisch beveiligingsapparaat dat voornamelijk wordt gebruikt als bescherming tegen elektrische schokken. De RCD detecteert het verschil tussen de inkomende en uitgaande stroom in een circuit. Als er een foutstroom optreedt, bijvoorbeeld door een isolatiefout of een stroom door een ongewenste ontlading zoals een persoon, schakelt de aardlekschakelaar het circuit uit. Dit vermindert het risico op elektrische schokken of brand door een foutstroom aanzienlijk. Bij gebruik als persoonlijke bescherming moet een aardlekschakelaar het circuit uitschakelen en onderbreken bij een reststroom van uiterlijk 30mA.

 /publicpictures/Grafik/1154900020-schaltprogramm.eps

 /publicpictures/Detailansicht/1154900021-sicherungskasten.tif

 /publicpictures/Detailansicht/stecker-cee-400v-schwarzes-kabel-angeschlossen.tif

## Context

Categorie attribuut:	Stroomverdeler	Toebehoren:
Garantie:	Andere (wettelijke)	Reserveonderdeel:
		Gelijkaardige producten:

## Technische gegevens

Kabel		Stromverteil	
Kabelbenaming:	H07RN-F 5G4,0	Soort uitgangsspanning:	Wisselspanning (AC)
Kabelvoorziening:	H07RN-F	Max. stroombelastbaarheid:	32A
Kabel kwaliteit:	Rubber-Neopreen	Stroomonderbreker:	Ja

Aantal cores:	5	Aantal installatieautomaten:	5
Aderdoorsnede:	4mm <sup>2</sup>	Nominale spanning:	
Beschermingsgeleider (geel/groene ader):	G	FI-schakelaar:	FI met IFN 0,03 A (standaard)
Kabellengte:	2m	Type reststroom:	Type A
Kabelkleur:	zwart	Nominale reststroom:	30mA
Kabelinvoer:	Bodem	Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	1
Kabelinvoer in de behuizing:	Knikontlasting kabel	Aantal polen:	4
<b>Stromverteiler</b>		Huidige sterkte:	40A
Type lijn:	Aansluitkabel	Met aardgeleiderbewaking:	Geen
Materiaal behuizing:	Kunststof	Met scharnierend deksel:	Ja
Type materiaal:	ABS	CEE-contactdoos - 16A:	CEE 2x 16A 3P+N+T (5p) 400V
Kleur behuizing:	grijs	CEE-contactdoos - 32A:	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 400V
Kleur:	grijs	Aantal CEE-stopcontacten totaal:	3
Met frame:	Ja	Aantal gearde contactdozen:	4
Met schakelketting:	Geen	Totaal aantal stopcontacten:	7
Met handvat:	Ja	Stekkersysteem:	Type F (CEE 7/4)
Materiaal handvat:	Kunststof	Met stekker:	Ja
Militaire uitvoering:	Geen	Voeding/aansluitmogelijkheid:	Voedingskabel met stekker
Verpakking:	Neutraal karton	Mit CEE- Stecker:	Ja
Hoofdschakelaar:	Geen	Mit Druckluftkupplung:	Geen
NOT-AUS - Schalter:	Geen	Systeem stopcontact:	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V
Geschikt voor plafondmontage:	Geen	Hamer teken:	Geen
Geschikt voor pendelophanging:	Geen	Voor "moeilijke omstandigheden" (volgens VDE):	Geen
Beschermingsgraad (IP):	IP44	<b>Mgv</b>	
Geschikt voor openlucht:	Ja	Verpakkingseenheid:	1
Beschermingsklasse:	II	Productgewicht (zonder verpakking):	8,1kg
Ontstoorfilter:	Geen	Productlengte (zonder verpakking):	62cm
Max. elektrische belastbaarheid:	22.000W		
Nominale ingangsspanning:	400V		
Type ingangsspanning:	Wisselspanning (AC)		

Productbreedte (zonder verpakking):	32cm
Producthoogte (zonder verpakking):	25cm
Productgewicht (inclusief verpakking):	8,72kg
Productlengte (incl. verpakking):	62cm
Productbreedte (incl. verpakking):	32cm
Producthoogte (incl. verpakking):	25cm

## Variant groep

Mobiele stroomverdeler BSV 4 IP 44

- \* Robuust, stabiele stalen H-frame voorzien van speciale kunststof coating voor extra bescherming van verdeelkast.
- \* Voorzien van ergonomisch handvat voor comfortabel transport.
- \* Kabelmanager achterop voor de aansluitkabel.
- \* Oliebestendige rubber-neopreenkabel voor continu gebruik buiten.
- \* Met beveiligingsschakelaar voor lekstroom (differentieelschakelaar) van 30 mA voor meer veiligheid.
- \* Ieder geaard stopcontact 230 V apart beveiligd en individueel belastbaar met 16 A.
- \* Zekeringen voorzien van beschermkap.

### Gekoppelde artikelen

1154900029  
1154900010  
1154900020  
1154900011  
1154900021

### Variant differentiatie

Objektbrick Stromverteiler: Attribut type\_of\_residual\_current  
Objektbrick Stromverteiler: Attribut cee\_socket\_outlet\_16a  
Objektbrick Stromverteiler: Attribut cee\_socket\_outlet\_32a