

## Product afbeelding



/publicpictures/Produktbild/1153680200.tiff

## Stamgegevens

Referentie:	1153680200
Barcode:	4007123686995
Artikel eigenaar:	Brennenstuhl Tübingen
Fabrikant:	Brennenstuhl
Productlijn:	
Aangepast:	Geen
Minimale zorg:	Geen
Afwijzingsindicator:	J
Gewählte Vertriebsregion:	De
Gewählte Sprache:	nl

## Teksten

### IS4-aanduiding 1/2:

Komp. Stromverteiler BSV 3 MINI/ TPE 2m H07RN-F5G6.0 - 2x CEE400V/32A

### Online korte tekst:

Brennenstuhl compacte rubber stroomverdeler / rubber verdeler (2m kabel, 2x CEE 400V/32A, bouwplaats gebruik en permanent buitengebruik, Made in Germany)

### Korte tekst website:

Compacte rubberen stroomverdeler / rubberen verdeler (2m kabel, 2x CEE 400V/32A, bouwplaatsgebruik en permanent buitengebruik, Made in Germany)

### Korte tekst afdrukken:

Compacte rubberen stroomverdeler BSV 3 2/32 IP44, 2m H07RN-F 5G6,0, 2x CEE 400V/32A

### Bulletpoint 1:

Meervoudige verdeler IP44 van rubber voor permanent buitengebruik met 2m oliebestendige rubberen kabel H07RN-F 5G6.0

### Bulletpoint 2:

Rubber verdeelblok met kwaliteitscontactdozen volgens VDE 0620-1 is bestand tegen diverse oliën, vetten, benzine en zuren, UV- en ozonstraling

### Bulletpoint 3:

Stroomverdeler met rubberen constructie en stapelbare, spatwaterdichte behuizing gemaakt van een speciale rubbersamenstelling voor continu gebruik

### Bulletpoint 4:

Uiterst robuuste stroomverdeler - schokbestendig, verouderings- en weerbestendig met een temperatuurbestendigheid van de behuizing van -30°C tot +80°C

### Bulletpoint 5:

De rubberen stroomverdeler heeft ook een robuuste metalen handgreep, waardoor hij gemakkelijker te vervoeren is

### Beschrijving online:

De compacte rubberen stroomverdeler van Brennenstuhl in de kleur zwart en met 2m kabel overtuigt door zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. De praktische en extreem robuuste stroomverdeler is ideaal voor gebruik op bouwterreinen of voor permanent buitengebruik. Bovendien overtuigt hij door de volgende eigenschappen:

\* Kabelaanduiding: H07RN-F 5G6.0

\* Stekker: CEE 400V/32A 5-polig/polig

\* Contactdozen: 2x CEE 400V/32A 5-pin/-pin

- \* Max. elektrisch draagvermogen: 22000W
- \* Beschermingsklasse: IP44
- \* Temperatuurbestendigheid van de behuizing: -30°C tot + 80°C
- \* Kwaliteitscontactdozen in overeenstemming met VDE 0620-1
- \* Stevige metalen draaggreep

#### Beschrijving website:

De compacte rubberen stroomverdeler in de kleur zwart en met een kabel van 2m maakt indruk met zijn kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. Hij is ideaal voor gebruik op bouwterreinen of voor permanent buitengebruik in het algemeen, dankzij de spatwaterdichte behuizing en de temperatuurbestendigheid van -30°C tot + 80°C. Hij maakt ook indruk met zijn weerstand - oliën, vetten, benzine of zuren zijn geen partij voor hem. Hij heeft ook de volgende eigenschappen:

- \* Kabelaanduiding: H07RN-F 5G6.0
- \* Stekker: CEE 400V/32A 5-polig/polig
- \* Contactdozen: 2x CEE 400V/32A 5-pin/-pin
- \* Max. elektrisch draagvermogen: 22000W

#### Trefwoorden:

stroomverdeler, stroomvoorziening, mobiele stroomvoorziening, stroomverdeler 16a, stroomverdeler 400v, stroomverdeler voor de bouwplaats, stroomverdeler voor buiten, stroomverdeler buiten, verdeler stroomaansluiting, verdeler stroom

#### Ondertitel:

Voor gebruik op bouwterreinen en permanent buitengebruik, IP 44.

#### Beschrijving afdruk:

- \* Stapelbare, spatwaterdichte behuizing gemaakt van een speciale rubbersamenstelling voor continu gebruik.
- \* Extreem robuust, slagvast, bestand tegen veroudering en weersinvloeden.
- \* Bestand tegen diverse oliën, vetten, benzine en zuren, UV- en ozonstralen.
- \* Temperatuurbestendigheid van de behuizing -30 °C tot +80 °C.
- \* Kwaliteitscontactdozen in overeenstemming met VDE 0620-2-1.
- \* Stevige metalen draaggreep.
- \* Oliebestendige rubberen kabel voor permanent buitengebruik.
- \* 2 CEE 400V/32A 5-polige stekkerdozen.

#### Informatie tekst:

#### Informatietekst in de tabel:

#### Leveringsomvang:

Compacte rubberen stroomverdeler BSV 3 2/32

## Media



/publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-made-in-germany.eps



/publicpictures/Icon/icon-special-robust-baustelle-bauhelm.eps

/publicpictures/Icon/icon-schutzart-ip44.eps



/publicpictures/Detailansicht/1153680200-oben.tiff



/publicpictures/Detailansicht/1153680200-steckdose-offen.tiff



/publicpictures/Detailansicht/1153680200-detail-stecker-steckdose-offen.tiff

## Context

Categorie attribuut:	Stroomverdeler	Toebehoren:
Garantie:	Andere (wettelijke)	Reserveonderdeel:
		Gelijkaardige producten:

## Technische gegevens

Kabel	Type ingangsspanning:	Wisselspanning (AC)
Kabelbenaming:	H07RN-F 5G6,0	Soort uitgangsspanning:
Kabelvoorziening:	H07RN-F	Max. stroombelastbaarheid:
Kabel kwaliteit:	Rubber-Neopreen	Beveiliging:
Aantal cores:	5	FI-schakelaar:
Aderdoorsnede:	6mm <sup>2</sup>	Met scharnierend deksel:
Beschermingsgeleider (geel/groene ader):	G	CEE-contactdoos - 16A:
Kabellengte:	2m	CEE-contactdoos - 32A:
Kabelkleur:	zwart	Aantal CEE-stopcontacten totaal:
Kabelinvoer:	Zijkant	Totaal aantal stopcontacten:
Kabelinvoer in de behuizing:	Kabelwartel	Met stekker:

### Stromverteil

Type lijn:	Aansluitkabel	Voeding/aansluitmogelijkheid:	Voedingskabel met stekker
Materiaal behuizing:	Kunststof/ rubber	Mit CEE- Stecker:	Ja
Kleur behuizing:	zwart	Mit Druckluftkupplung:	Geen
Kleur:	zwart	Systeem stopcontact:	CEE 32A 3P+N+T (5p) 400V
Met frame:	Geen	Hamer teken:	Geen
Met schakelketting:	Geen	Voor "moeilijke omstandigheden" (volgens VDE):	Geen
Met handvat:	Ja	<b>Mgv</b>	
Materiaal handvat:	Roestvrij staal	Verpakkingseenheid:	1
Militaire uitvoering:	Geen	Productgewicht (zonder verpakking):	2,67kg
Verpakking:	Neutraal karton	Productlengte (zonder verpakking):	26,5cm
Hoofdschakelaar:	Geen	Productbreedte (zonder verpakking):	27,5cm
NOT-AUS - Schalter:	Geen	Producthoogte (zonder verpakking):	27cm
Geschikt voor plafondmontage:	Geen	Productgewicht (inclusief verpakking):	2,68kg
Geschikt voor pendelophanging:	Geen	Productlengte (incl. verpakking):	26,5cm
Beschermingsgraad (IP):	IP44	Productbreedte (incl. verpakking):	27,5cm
Geschikt voor openlucht:	Ja	Producthoogte (incl. verpakking):	27cm
Beschermingsklasse:	II		
Ontstoorfilter:	Geen		
Max. elektrische belastbaarheid:	22.000W		
Nominale ingangsspanning:	400V		

## Variant groep

Compacte rubberen stroomverdeler BSV 3 2/32

- \* Stapelbare, spatwaterdichte behuizing gemaakt van een speciale rubbersamenstelling voor continu gebruik.
- \* Extreem robuust, slagvast, bestand tegen veroudering en weersinvloeden.
- \* Bestand tegen diverse oliën, vetten, benzine en zuren, UV- en ozonstralen.
- \* Temperatuurbestendigheid van de behuizing -30 °C tot +80 °C.
- \* Kwaliteitscontactdozen in overeenstemming met VDE 0620-2-1.
- \* Stevige metalen draaggreep.
- \* Oliebestendige rubberen kabel voor permanent buitengebruik.
- \* 2 CEE 400V/32A 5-polige stekkerdozen.

### Gekoppelde artikelen

1153680200



Variant differentiatie

## Landenspecificatie

Landen/ Talen: DE\_de, BE\_fr\_nl, ES\_es, GB\_en, IT\_it, PL\_pl, RU\_ru, SE\_se, CH\_de, CZ\_cz, DK\_dk, FR\_fr, HU\_hu, NL\_nl, RO\_ro, SK\_sk