

## Product afbeelding



/publicpictures/Produktbild/1151600.tif

## Stamgegevens

Referentie:	1151600010
Barcode:	4007123667604
Artikel eigenaar:	Brennenstuhl Tübingen
Fabrikant:	Brennenstuhl
Productlijn:	
Aangepast:	Geen
Minimale zorg:	Geen
Afwijzingsindicator:	J
Gewählte Vertriebsregion:	De
Gewählte Sprache:	nl

## Teksten

### IS4-aanduiding 1/2:

Stromstation CEE400V/16A, 3x230V/16A 2m Kabel H07RN-F5G1.5 <IP44>

### Online korte tekst:

Brennenstuhl Verdeelblok / stroomverdeler 16A (2m H07RN-F 5G1,5 kabel, voor gebruik op de bouwplaats en permanent gebruik buitenshuis IP44, geschikt voor wandmontage, Made in Germany)

### Korte tekst website:

### Korte tekst afdrukken:

Stroomstation CEE 1 IP44 stekker 400V/16A stekkerdoos 1x CEE 400V/16A+3x 230V/16A

### Bulletpoint 1:

16A verdeler met behuizing van zeer breukvaste kunststof - ideaal voor robuust en zwaar gebruik op bouwterreinen

### Bulletpoint 2:

Wandverdeler met CEE-stekker (400V/16A), 1 CEE-contactdoos (400V/16A) en 3 contactdozen met beschermingscontact (230V/16A, aangesloten op drie fasen)

### Bulletpoint 3:

CEE Stroomverdeler 16A met praktische oproller voor het opbergen van de kabel (H07RN-F 5G1,5)

### Bulletpoint 4:

De praktische stroomverdeler is ook geschikt voor wandmontage

### Bulletpoint 5:

Inhoud: 1x Stroomverdeler met CEE- en contactdozen - in de beste kwaliteit van brennenstuhl®

### Beschrijving online:

De Stroomverdeler van Brennenstuhl overtuigt door kwaliteit en veiligheid op alle gebieden. De bouwstroomverdeler is uiterst robuust en is ideaal voor gebruik op bouwterreinen of in het algemeen voor industriële en handelstoepassingen. De verdeler met zijn behuizing van zeer breukvaste kunststof kan gemakkelijk aan de muur worden bevestigd. Bovendien overtuigt de Verdeelblok met de volgende eigenschappen:

\* Ideaal voor zwaar gebruik

\* Praktische oprolinrichting voor het opbergen van de kabel

- \* Beschermingsklasse: IP44
- \* Contactdozen: 1x CEE 400V/16A, 3x 230V beschermcontact stopcontact (de drie beschermcontact contactdozen zijn aangesloten op drie fasen)
- \* Kabellengte: 2m
- \* Kabel kwaliteit: rubber neopreen
- \* Aanduiding kabel: H07RN-F 5G1,5
- \* Maximale stroombelastbaarheid: 16 A

## Beschrijving website:

De robuuste stroomverdeler met 2m rubber-neopreen kabel is ideaal voor industriële en handelstoepassingen. De bouwstroomverdeler kan door zijn beschermingsgraad IP44 en zijn kabelkwaliteit (lichaamsvreemd en spatwaterdicht) permanent in buitenruimten worden gebruikt en kan desgewenst ook gemakkelijk aan de wand worden opgehangen. De verdeler met zijn behuizing van zeer breukvaste kunststof heeft bovendien een praktische oprolinrichting voor het opbergen van de kabel. Bovendien overtuigt de verdeelblok 16A met de volgende kenmerken:

- \* Contactdozen: 1x CEE 400V/16A, 3x 230V contactdozen (contactdozen met beschermcontact zijn aangesloten op drie fasen)
- \* Kabellengte: 2m
- \* Kabel kwaliteit: rubber neopreen
- \* Aanduiding kabel: H07RN-F 5G1,5
- \* Maximale stroombelastbaarheid: 16 A

## Trefwoorden:

brennenstuhl verdeler, stroomverdeler, stroomverdeler 230v, stroomverdeler 400v, stroomverdeler 16a, CEE stroomverdeler, Voudig Verdeelblok, stekkerdoosverdeler 400v, Wandverdeler, Wandverdeler 400v, Wandverdeler 230v, stroomverbreker

## Ondertitel:

### Beschrijving afdruk:

- \* Ideaal voor gebruik in extra zware omstandigheden.
- \* Behuizing uit zeer breukvaste kunststof.
- \* Praktische oprolinrichting voor het opbergen van de kabel.
- \* Geschikt voor wandmontage.
- \* De drie veiligheidsstopcontacten 230 V zijn op drie fasen aangesloten.

## Informatie tekst:

### Informatietekst in de tabel:

### Leveringsomvang:

Stroomstation CEE 1 IP44

## Media



/publicpictures/Logo-Brennenstuhl/logo-made-in-germany.eps



/publicpictures/Icon/icon-special-robust-baustelle-bauhelm.eps

/publicpictures/Icon/icon-schutzart-ip44.eps



/publicpictures/Detailansicht/1151600-detail-cee.tif



/publicpictures/Detailansicht/1151600-detail-230v.tif



/publicpictures/Detailansicht/1151600-detail-kabelaufwicklung.tif

## Context

Categorie attribuut:	Stroomverdelers	Toebehoren:	1160660
Garantie:	Andere (wettelijke)	Reserveonderdeel:	
		Gelijkaardige producten:	

## Technische gegevens

Kabel		Stromverteilers	
Kabelbenaming:	H07RN-F 5G1,5	Soort uitgangsspanning:	Wisselspanning (AC)
Kabellengte:	2m	Max. stroombelastbaarheid:	16A
Extra kabellengte:	0m	Beveiliging:	Geen
Kabelkleur:	zwart	Stroomonderbreker:	Geen
Kabelinvoer:	Boven	FI-schakelaar:	Geen
Kabelinvoer in de behuizing:	Knikontlasting kabel	Type reststroom:	Nee
Geïntegreerde kabelhouder:	Geen	Met aardgeleiderbewaking:	Geen
<b>Stromverteilers</b>		Met scharnierend deksel:	Ja

Uitvoering:	Andere	CEE-contactdoos - 16A:	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 400V
Type lijn:	Aansluitkabel	Aantal CEE-stopcontacten totaal:	1
Materiaal behuizing:	Kunststof	Aantal gearde contactdozen:	3
Kleur behuizing:	zwart	Totaal aantal stopcontacten:	4
Kleur:	zwart	Stekkersysteem:	Type F (CEE 7/4)
Met frame:	Geen	Met stekker:	Geen
Met schakelketting:	Geen	Voeding/aansluitmogelijkheid:	Voedingskabel met stekker
Met handvat:	Geen	Mit CEE- Stecker:	Ja
Militaire uitvoering:	Geen	Mit Druckluftkupplung:	Geen
Verpakking:	Geen	Systeem stopcontact:	CEE 16A 3P+N+T (5p) 400V
Hoofdschakelaar:	Geen	Hamer teken:	Geen
NOT-AUS - Schalter:	Geen	Voor "moeilijke omstandigheden" (volgens VDE):	Geen
Geschikt voor plafondmontage:	Geen	<b>Mgv</b>	
Hantering:	Andere	Verpakkingseenheid:	1
Geschikt voor pendelophanging:	Geen	Productgewicht (zonder verpakking):	1,38kg
Beschermingsgraad (IP):	IP44	Productlengte (zonder verpakking):	35cm
Geschikt voor openlucht:	Ja	Productbreedte (zonder verpakking):	13,5cm
Beschermingsklasse:	I	Producthoogte (zonder verpakking):	11cm
Ontstoorfilter:	Geen	Productgewicht (inclusief verpakking):	1,39kg
Max. elektrische belastbaarheid:	6.400W	Productlengte (incl. verpakking):	35cm
Nominale ingangsspanning:	400V	Productbreedte (incl. verpakking):	13,5cm
Min. Nominale ingangsspanning:	230V	Producthoogte (incl. verpakking):	11cm
Max. Nominale ingangsspanning:	400V		
Type ingangsspanning:	Wisselspanning (AC)		

## Variant groep

Stroomstation CEE 1 IP 44

\* Ideaal voor gebruik in extra zware omstandigheden op bouwplaatsen, in ateliers en in de industrie.

\* Behuizing uit zeer breukvaste kunststof.

\* Praktische oprolinrichting voor het opbergen van de kabel.



\* Geschikt voor wandmontage.

\* De drie veiligheidsstopcontacten 230 V zijn op drie fasen aangesloten.

**Gekoppelde artikelen**

1151600010

1151600020

**Variant differentiatie**

Objektbrick Kabel: Attribut cable\_designation