

IL-HB150K5C8 - Hyperion led highbay 120-150W 85° 5.000K UGR



Product nr. **IL-HB150K5C8**
 Omschrijving Hyperion led highbay 120-150W 85° 5.000K UGR<25 IP65
 Merk (product) Interlight
 Serie (product) Hyperion
 Type (product) Highbay



Montagewijze	Pendel	Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. spanning	220 240 Volt
Met lichtbron	✓	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 Uur
Lamphouder	Overig	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-40 45 Graden Celsius
Materiaal behuizing	Aluminium	Geschikt voor lampvermogen	120 150 Watt
Kleur behuizing	Antraciet	Max. systeemvermogen	150 Watt
Spanningstype	AC	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	21250 Lumen
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd	Kleurtemperatuur	5000 5000 Kelvin
Voorschakelapparaat inbegrepen	✓	Vermogensfactor	0,95
Niet dimbaar	✓	Breedte	350 Millimeter
Lichtverdeler	Focuslens	Hoogte/diepte	273 Millimeter
Lichtverdeling	Symmetrisch	Lengte	303 Millimeter
Reflector	Hoogglans	Buitendiameter	189 Millimeter
Reflectormateriaal	Aluminium	Aantal polen	2
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°		
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)		
Beschermingsgraad (IP)	IP65		
Beschermingsgraad (NEMA)	2		
Slagvastheid	IK02		
Beschermingsklasse	II		
Geschikt voor noodverlichting	✗		
Lichtkleur	Wit		
Kleurweergave-index	80-89		
Soort bedrading	Eindig		
Aansluitwijze	Steekklem		
Met bescherming	✗		

Leverancier	Artikelnr.	Lange omschrijving (artikel)
Koopman	IL-HB150K5C8	Hyperion led highbay 120-150W 85° 5.000K UGR<25 IP65