

## HLK-A CHROOM GEBORSTELD GX5.3

Artikelnummer: 17023 EAN-code: 8715182160283



### Productinformatie



Armatuur uit hoogwaardig aluminium.

Kantelbaar 30°.

Inclusief lamphouder (GX5.3 exclusief trekontlasting of GU10 inclusief trekontlasting) en bajonetsluiting.

Exclusief lamp, kroonsteen en transformator.

Buitenmaat: Ø 82 mm

Plafondsparing: Ø 68 mm

Inbouwhoogte: 70 mm


Lamp QR-CBC51: max. 50 Watt

**Kleuren** Wit, zwart, chroom en chroomgeborsteld.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.



| Ø1 | Ø2 | Inbouwhoogte |
|----|----|--------------|
| 82 | 68 | 70           |



### Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Artikelklasse                                               | Spots                 |
| Serie                                                       | HLK-A                 |
| Soort verlichtingsarmatuur                                  | Spot                  |
| Geschikt voor opbouwmontage                                 | Nee                   |
| Geschikt voor inbouwmontage                                 | Ja                    |
| Geschikt voor plafondmontage                                | Ja                    |
| Geschikt voor pendelophanging                               | Nee                   |
| Geschikt voor truss montage                                 | Nee                   |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage                        | Nee                   |
| Geschikt voor stroomrailmontage                             | Nee                   |
| Geschikt voor klemmontage                                   | Nee                   |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem                    | Nee                   |
| Verstelbaarheid                                             | Zwenkbaar             |
| Lamptype                                                    | Laagvolt halogeenlamp |
| Met lichtbron                                               | Nee                   |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                           | 1                     |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                              | 50 tot 50             |
| Lamphouder                                                  | GX5,3                 |
| Geschikt voor wandmontage                                   | Nee                   |
| Buitendiameter (mm)                                         | 82                    |
| Inbouwhoogte/diepte (mm)                                    | 70                    |
| Plaatdikte min (mm)                                         | 5                     |
| Plaatdikte max (mm)                                         | 25                    |
| Beschermingsgraad (IP)                                      | IP20                  |
| Slagvastheid                                                | IK02                  |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                        | III                   |
| Materiaal behuizing                                         | Aluminium             |
| Oppervlaktebescherming                                      | Onbehandeld           |
| Kleur behuizing                                             | Chroom                |
| Oppervlak geborsteld                                        | Ja                    |
| Lichtverdeler                                               | Overig                |
| Lichtverdeling                                              | Symmetrisch           |
| Lichtuittrede                                               | Direct                |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee                   |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Nee                   |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                              | Nee                   |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat                 | Ja                    |
| Dimbaar DALI                                                | Nee                   |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | Nee                   |
| Met bewegingssensor                                         | Nee                   |
| Met lichtsensor                                             | Nee                   |
| Soort bedrading                                             | Eindig                |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                | Nee                   |
| Dimbaar 1-10 V                                              | Nee                   |
| Dimbaar faseafsnijding                                      | Ja                    |
| Niet dimbaar                                                | Nee                   |

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren                           | Nee           |
| Spanningstype                                                                 | AC            |
| Nom. spanning (V)                                                             | 12 tot 12     |
| Geleiderdoorsnede (mm²)                                                       | 0.5           |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)                                          | 0.75 tot 2.5  |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                                         | 850 °C - 30 s |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee           |
| Dimbaar 0-10 V                                                                | Nee           |
| Dimbaar DMX                                                                   | Nee           |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)                                      | Nee           |
| Dimbaar LineSwitch                                                            | Nee           |
| Dimming fabrikantspecifiek                                                    | Nee           |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                                                 | Nee           |
| Dimbaar faseaansnijding                                                       | Nee           |
| Dimming programmeerbaar                                                       | Nee           |
| Dimbaar RF                                                                    | Nee           |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                                                   | Nee           |
| Dimbaar Touch and Dim                                                         | Nee           |
| Dimbaar Zigbee                                                                | Nee           |
| Dimbaar met push-button                                                       | Nee           |
| Geschikt voor wandmontage                                                     | Nee           |
| Inbouwdiameter (N) (mm)                                                       | 68            |
| Inbouwdiameter (R) (mm)                                                       | 67 tot 74     |
| Bediening via Bluetooth                                                       | Nee           |