

Aftakdoos

Abox 350-35²



Abox 350-35²

Aftakdoos

Artikelnummer: 83542001

Afmetingen: 252 x 252 x 120 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP55/IP66, nominale doorsnede 35 mm², gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakbestendigheid), uitbreekmembranen, M20/M25/M40/M50, (4 achter, 12 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties en beschermde buiteninstallaties

grijs, U_i=690 V AC, I_n=125 Ampère, met bovenliggende schroefklem, 5-polig - 35 mm², klembare doorsnede per pool: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm², 4 x 35 mm² Cu massief / flexibel met adereindhuls

Meegelieferd toebehoren:

4 invoerwartels IP55 M40 afdichtbereik 17 - 30 mm, 1 afsluitdop IP55 M40, deksel verliesbeveiliging



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	690 V
Min. aderdoorsnede:	10 mm²
Max. aderdoorsnede:	35 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55/IP66
Nominale stroom:	125 Ampère
Klemtype:	Schroefklem
Aantal polen:	5

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	252 mm
Lengte:	252 mm
Hoogte:	120 mm
Inwendige lengte:	236 mm
Inwendige breedte:	236 mm
Inwendige hoogte:	99 mm
Gewicht:	1.4534 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	750 °C

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.5 Nm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	55 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902660216
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)

Toebehoren

[22742001 - KVR M20-MGM - kabelwartel](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - kabelwartel](#)

[26042001 - DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26044001 - DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen](#)

[23042001 - AST M20 - invoerwartel](#)

[23044001 - AST M40 - invoerwartel](#)

[89513501 - Abox MPI 350 - montageplaat](#)

[89533501 - Abox 250/350 NS35 - DIN-rail](#)

[89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Klemmenhouder](#)

[89643501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - klemblok](#)

[89604001 - MABF 215-1 - Mast-/buisbevestigingsset](#)

Kabelwartel

