

# GIRA

## Gira Standard 55 System 55

**Productdesign**  
Phoenix Design, Stuttgart

**Gira designconfigurator**  
[www.designconfigurator.gira.com](http://www.designconfigurator.gira.com)



## Funciediversiteit voor de basisinstallatie

Gira Standard 55 is een functioneel basisprogramma voor de veilige, comfortabele en efficiënte elektrotechnische installatie. Het schakelaarprogramma combineert een hoge materiaalkwaliteit en navenante afwerking met aantrekkelijke prijzen. Met het minimalistische, terughoudende design worden veelzijdige toepassingsmogelijkheden voor het dagelijks leven geboden – zowel thuis als in kantoorgebouwen en bedrijfspanden. Voor dit schakelaarprogramma zijn meer dan 300 functies uit het Gira System 55 verkrijgbaar.


### Kenmerken

- Meer dan 300 functies beschikbaar.
- Homogeen en onderhoudsvriendelijk oppervlak.
- Geschikt voor verticale en horizontale montage.
- Kunststof: halogeenvrije, slagvaste en onbreekbare thermoplast.
- Zeer goed bestand tegen gebruikssporen.
- Inbouwmontage (IP20).
- Inbouwmontage van schakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel ook spatwaterdicht (IP44) mogelijk (bij gebruik van speciale afdichtsets **0251 27** of **0252 27**).
- Opbouwmontage 1- tot 3-voudig in zuiver wit glanzend en crème wit glanzend mogelijk.

### Technische gegevens

Platform:	System 55
Materiaal:	thermoplast (PC)
Montagewijze:	inbouw (standaard) opbouw
Beschermingsklasse:	IP20, IP44

### Afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 80,7	H 80,7	D 11,4
Afdekraam 1,5-voudig:	B 80,7	H 121,2	D 11,4
Afdekraam 2-voudig:	B 80,7	H 151,8	D 11,4
Afdekraam 3-voudig:	B 80,7	H 223,3	D 11,4
Afdekraam 4-voudig:	B 80,7	H 294,6	D 11,4
Afdekraam 5-voudig:	B 80,7	H 365,9	D 11,4

Hoekradius: R 4 (ca.)

### Varianten



Zuiver wit mat  
(vergelijkbaar met RAL 9010)

Zuiver wit glanzend  
(vergelijkbaar met RAL 9010)

Crème wit glanzend  
(vergelijkbaar met RAL 1013)


### Gira Standard 55 opbouw



Zuiver wit glanzend  
(vergelijkbaar met RAL 9010)

Crème wit glanzend  
(vergelijkbaar met RAL 1013)

### Gira Standard 55 opbouw, afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig: B 80,7 H 80,7 D 61,3

Hoekradius: R 4 (ca.)