



61673640

Wisselschak. met WCD zonder aardcontact, opbouwserie, wit

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	opbouw
Aantal polen	wandcontactdoos 2-polig

Uitvoering

hollebodem	met bodem
Aantal modules	1

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Stroom

Schakelstroom	10 AX (100 W LED (SBL))
---------------	-------------------------

Afmetingen

Spiegeldiepte	5,9 mm
---------------	--------

Deksel, Deur

Afdekking	Complete behuizing
-----------	--------------------

Materiaal

Kleur	wit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 1013 - parelwit
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	glanzend

Montage

opening	opening voor invoer boven en onder, uitbreekbaar
Montagewijze	voor verticale montage

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

Samenstelling

Schakelaars/wandcontactdozen	wisselschakelaar en contactdoos apart aansluitbaar
------------------------------	--

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Identificatie

Hoofdesignreeks	OPBOUW
-----------------	--------