



61402649

Wisselschak. met dubbele WCD randaarde, opbouwserie, polarwit

Technische eigenschappen

Design

| | |
|----------------------|--------|
| Montagevoorschriften | opbouw |
|----------------------|--------|

Uitvoering

| | |
|----------------|--------------|
| hollebodem | zonder bodem |
| Aantal modules | 2 |

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------|
| Nom. spanning | 250 V |
| Nominale spanning | 250 V AC |
| Nominale stroom | 16 A |

Stroom

| | |
|---------------|-------|
| Schakelstroom | 10 AX |
|---------------|-------|

Deksel, Deur

| | |
|-----------|--------------------|
| Afdekking | Complete behuizing |
|-----------|--------------------|

Materiaal

| | |
|--------------|-----------------------|
| Serie-kleur | polarwit |
| Kleur | wit |
| RAL kleur | RAL 9010 - Zuiver Wit |
| Bestandsdeel | duroplast |
| Oppervlak | glanzend |

Montage

| | |
|---------|--|
| opening | opening voor invoer boven, onder en aan de zijkant, uitbreekbaar |
|---------|--|

Aansluiting

| | |
|--------------------|---|
| Verbindingsklemmen | conform VDE 0620-1 |
| Aansluittype | schakelaar met steek-, wandcontactdoos met schroefklemmen |

Samenstelling

| | |
|------------------------------|--|
| Schakelaars/wandcontactdozen | wisselschakelaar en contactdoos apart aansluitbaar |
|------------------------------|--|

Veiligheid

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beveiliging | zonder verhoogde aanraakbeveiliging |

Identificatie

| | |
|-----------------|--------|
| Hoofdesignreeks | OPBOUW |
|-----------------|--------|