



30723505



IP55

2-polige schak. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Design

Type bedieningspaneel	2-polige schakelaar
Montagevoorschriften	opbouw

Uitvoering

Schaltart / Variante	2 x 1-polig uit
----------------------	-----------------

Connectiviteit

Codering	met mechanische codering van de wiphouder, die waarborgt dat de wip alleen in de juiste positie op het element kan worden geplaatst
----------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC

Stroom

Schakelstroom	10 AX
---------------	-------

Afmetingen

Diepte	61,5 mm
Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm

Materiaal

Serie-kleur	lichtgrijs/grijs
Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

Montagewijze	voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------

Aansluiting

Klem	met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
Aansluittype	met N-klem met steekklemmen
Soort verbinding	Steekaansluiting

Kabel

Leiding	met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis
---------	--

Samenstelling

Afdichting	met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
------------	--

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)

IP55

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur

-15...30 °C

Opslag-/transporttemperatuur

-50...50 °C

Identificatie

Toepassing

Installatie vochtige ruimte opbouw

Hoofdesignreeks

Berker W.1

Instructies

Instructietekst

Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.