



30773505



IP55

Kruisschak. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Design

Type bedieningspaneel	2-polige schakelaar
Montagevoorschriften	opbouw

Uitvoering

Schaltart / Variante	kruis
----------------------	-------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC

Stroom

Schakelstroom	10 AX
---------------	-------

Afmetingen

Diepte	61,5 mm
Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm

Materiaal

Serie-kleur	lichtgrijs/grijs
Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

Montagewijze	voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------

Aansluiting

Klem	met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
Aansluittype	met steekklemmen
Soort verbinding	Steekaansluiting

Kabel

Leiding	met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis
---------	--

Samenstelling

Afdichting	met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
------------	--

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15...30 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transporttemperatuur	-50...50 °C
Identificatie	
Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofdesignreeks	Berker W.1
Instructies	
Instructietekst	Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.