




30763525



IP55



Wisselschak. verlicht (blauw) met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften opbouw

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 250 V

Nominale spanning 250 V AC

Stroom

Schakelstroom 10 AX

Afmetingen

Diepte 61,5 mm

Hoogte 76 mm

Breedte 76 mm

Materiaal

Kleur donkergrijs

RAL kleur RAL 7011 - ijzergrijs

Bestandsdeel thermoplast

Oppervlak mat

Aansluiting

Klem met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading

Aansluittype met N-klem met steekklemmen

Soort verbinding Steekaansluiting

Kabel

Leiding met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

Verlichting met **{\b blauw}** LED-aggregaat 230 V voor verlichting

Afdichting met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB 21

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP55

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15...30 °C

Opslag-/transporttemperatuur -50...50 °C

Identificatie

Instructies

Instructietekst

Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.