




31763505



IP55



Wisselschak. contr.verlicht (rood) met behuizing, berker W.1 grijs

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC

Stroom

Schakelstroom	10 AX
---------------	-------

Afmetingen

Diepte	61,5 mm
Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm

Materiaal

Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijszgrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Aansluiting

Klem	met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
Aansluittype	met steekklemmen met N-klem
Soort verbinding	Steekaansluiting

Kabel

Leiding	met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis
---------	---

Samenstelling

Verlichting	met {\b rood} LED-aggregaat 230 V voor controleschakeling
Afdichting	met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB	21
------------------------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15...30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50...50 °C

Identificatie

Instructies

Instructietekst

Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.