



47403515



IP55

WCD 1-v met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	opbouw

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Deksel, Deur

klapdeksel	met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
Afdekking	Complete behuizing

Materiaal

Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat
Metallic colour	Nee

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Klem	met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
Aansluittype	met steekklemmen

Kabel

Leiding	met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis
---------	--

Samenstelling

Afdichting	met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
------------	--

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15...30 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transporttemperatuur	-50...50 °C
------------------------------	-------------

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
------------	------------------------------------

Hoofdesignreeks	Berker W.1
-----------------	------------

Instructies

Instructietekst	Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
-----------------	--