



47733515



WCD 3-v hor. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Design

Type	conform DIN 49440
Montagevoorschriften	opbouw

Uitvoering

Aantal modules	3
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Frequentie	50/60 Hz
Nominale stroom	16 A

Stroom

Nominale stroom Inom	16 A
----------------------	------

Deksel, Deur

klapdeksel	met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
------------	---

Materiaal

Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

Montagewijze	voor horizontale montage
--------------	--------------------------

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
Aansluittype	met steekklemmen

Kabel

Bedrading	componenten doorgelust
Leiding	met een kabelinvoer voor 2 geleiders en 2 kabelinvoeren voor geleiders of buis

Samenstelling

Afdichting	met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
------------	--

Veiligheid

Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Beveiliging	zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15...30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50...50 °C
Identificatie	
Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofdesignreeks	Berker W.1
Instructies	
Instructietekst	Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.