



47803515



IP55

Combi cont.ds. + wisselschak. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Stroom

Schakelstroom	10 AX
---------------	-------

Deksel, Deur

klapdeksel	met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
------------	---

Materiaal

Bestandsdeel	thermoplast
--------------	-------------

Montage

Montagewijze	voor verticale montage
--------------	------------------------

Aansluiting

Aansluittype	met steekklemmen
--------------	------------------

Kabel

Leiding	met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis
---------	--

Samenstelling

Afdichting	met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
------------	--

Schakelaars/wandcontactdozen	wisselschakelaar en contactdoos apart aansluitbaar
------------------------------	--

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15...30 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transporttemperatuur	-50...50 °C
------------------------------	-------------

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
------------	------------------------------------

Instructies

Instructietekst	Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
-----------------	--