



47803525

IP55



## Combi WCD verh.aanr. + wisselschak. met behuizing, berker W.1, grijs

### Technische eigenschappen

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

#### Stroom

Schakelstroom	10 AX
---------------	-------

#### Deksel, Deur

klapdeksel	met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
------------	---

#### Materiaal

Bestandsdeel	thermoplast
--------------	-------------

#### Montage

Montagewijze	voor verticale montage
--------------	------------------------

#### Aansluiting

Aansluittype	met steekklemmen
--------------	------------------

#### Kabel

Leiding	met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis
---------	--

#### Samenstelling

Afdichting	met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
------------	--

Schakelaars/wandcontactdozen	wisselschakelaar en contactdoos apart aansluitbaar
------------------------------	--

#### Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB	17
------------------------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
------------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15...30 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transporttemperatuur	-50...50 °C
------------------------------	-------------

#### Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
------------	------------------------------------

#### Instructies

Instructietekst	Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
-----------------	--