




32723515



IP44



Jal.-sleutelschak. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Design

Type bedieningspaneel	Sleutel
Montagevoorschriften	opbouw

Functies

Functie	met impuls/vastestandfunctie
---------	------------------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	240 V
Nominale spanning	240 V AC

Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Afmetingen

Diepte	64 mm
Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm

Materiaal

Serie-kleur	lichtgrijs/grijs
Kleur	RAL 7011
Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

Montagewijze	voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------

Aansluiting

Klem	met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing gescheiden ingangsklemmen voor OP en NEER met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
Aansluittype	met schroefklemmen

Kabel

Leiding	met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis
---------	---

Samenstelling

Afdichting	met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
sloten/-installaties	voor bijv. garagedeuren

Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB	31
Differentiatie functie 3 WEB	25

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
Sleutel	met 2 sleutels

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15...30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50...50 °C

Identificatie

Hoofdesignreeks	Berker W.1
-----------------	------------

Instructies

Instructietekst	Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
-----------------	---------------------------------------